

Патч-панель Crosver FOB-19/2-016/16-4-48

Під замовлення



Виробник: [Crosver](#)

Вага (брутто): 4.23 кг

Розмір: [2U](#)

Опис

Є універсальним рішенням для реалізації ввідно-розподільних пристроїв, телекомунікаційних кросів, серверних кімнат та інших комунікаційних центрів. Надійна фіксація оптичних кабелів забезпечується конусною зажимною конструкцією порту (тип PG 13.5), фіксацією силових елементів кабелів в спеціальних зажимах і додатковим кріпленням з використанням нейлонових стяжок.

Ергономічний корпус і внутрішня комплектація боксу задовольняють всім необхідним експлуатаційним запитам.

Основні особливості:

- Зручна поворотно-висувна конструкція.
- Знімна верхня кришка.
- Наявність органайзерів для підтримки оптичних волокон.
- Зручна конструкція вводу кабелів (PG-типу).
- 4 порту вводу кабелів (2 основних і 2 додаткових)
- Надійне фіксування кабелів і силових елементів.
- Наявність відводів для заземлення металевих силових елементів кабелю.
- Можливість установки знімних лицьових панелей під будь-який тип з'єднувача.

Характеристики

Тип боксу	Кількість волокон, макс. >	RACK	Кількість лицьових панелей, max	Розміри (ВхШхГ) мм	Вага з упаковкою (кг)
FOB-19/2-016/16-4-48	48	2U	6	88x482x245	4.5

Комплектація

- Сплайс-касети S016 (4шт x 16 зварювань).
- Термоусаджувані трубки (48шт).
- Клеми заземлення (2шт)
- Органайзери (2шт).
- Пластмасові порти PG-типу для введення кабелю (2шт).
- Заглушки для портів введення кабелю (2шт).
- Нейлонові стяжки для фіксації кабелів.
- Спіралевидн захисна трубка (1шт.)
- Ізоляційна стрічка (1шт).
- Провідники заземлювальні (2шт).
- Гвинти і гайки для монтажу в стійку.

Примітка: змінні лицьові панелі в комплект поставки не входять.