

Патч-панель Crosver FOB 19/1-332-SC lite

Хіт



Виробник: [Crosver](#)

Вага (брутто): 2.2 кг

Розмір: [1U](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Патч-панелі Crosver FOB 19 / 1-332-SC lite призначені для монтажу в 19-дюймову стійку і застосовуються для закінчування оптичних кабелів методом зварювання з використанням пігтейлів.

Ці патч-панелі є універсальним рішенням для реалізації ввідно-розподільних пристроїв, телекомунікаційних кросів, серверних кімнат та інших комунікаційних центрів. Проста конструкція без висувних і поворотних частин мінімізує вартість, що дозволяє масово використовувати її в будинкових розподільчих вузлах.

На лицьовій поверхні розміщені 24 отвори для установки оптичних адаптерів типу SC (або 24 дуплексних адаптера типу LC). Для вводу кабелів є 4 отвори на задній стінці корпусу. Ці отвори закриті заглушками, які оберігають від попадання пилу, комах, павуків і т.п. всередину. Вони виготовлені з гнучкого пластику, і їх можна легко адаптувати під введення кабелю потрібного діаметру. Введені кабелі можуть кріпитися за допомогою металевих або пластикових хомутів до спеціальних зачіпів на дні корпусу. Для кріплення силових елементів кабелю передбачені окремі фіксатори.

В патч-панелі Crosver FOB 19 / 1-332-SC lite встановлена одна сплайс-касета S332 з максимальною ємністю 32 зварних з'єднання. Касета оснащена відкидною кришкою. При необхідності можлива установка ще однієї касети, яка не входить до комплекту.

Кронштейни для кріплення патч-панелі в телекомунікаційній стійці 19 "можна встановити як урівень з передньою стінкою корпусу, так і з уступом 50 мм при необхідності. Патч-панель Crosver FOB 19 / 1-332-SC lite виготовлена з листової сталі товщиною 1 мм і має високоякісне покриття порошково-полімерною фарбою світло-сірого кольору.

Характеристики

Кількість вводів кабелю	4
Максимальний діаметр кабелю, мм	15
Кількість встановлюваних адаптерів SC	24
Тип касети	S332
Габаритні розміри з кріпильними кронштейнами, мм	483x210x44
Маса, кг	2,2

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	Корпус з передньою панеллю і кришкою в зборі	1 шт.
2	Заглушки отворів вводу кабелів (встановлені)	4 шт.
3	Фіксатори силового елемента кабелю (встановлені)	4 шт.
4	Монтажні кронштейни в стійку 19 "(вуха)	2 шт.
5	Гвинти і гайки для кріплення вух	по 4 шт.
6	Касета S332	1 шт.
7	Кришка касети	1 шт.
8	Комплект кріплення в стійку (гвинт М6, спеціальна гайка, пластикова шайба)	4 шт.
9	Хомут пластиковий	4 шт.
10	Хомут металевий	2 шт.
11	Гільза термоусаджувана (КДЗС) 45 мм	24 шт.
12	Маркувальні етикетки	Комплект