Оптичні адаптери типу MU

Виробник: Cor-X



Опис

Оптичні адаптери (розетки) призначені для з'єднання або підключення конекторів, встановлених на оптичних з'єднувальних і монтажних шнурах. Використовуються в патчпанелі оптичних кросів, активному устаткуванні і вимірювальних приладах.

Адаптери для конекторів з кутовим поліруванням (APC) вимагають більш суворих допусків на розміри корпусу, особливо елементів фіксації конектора і його ключа.

Переваги:

- Точність розмірів при виготовленні;
- Низька зношуваність;
- Хороша замінність;
- Хороша відтворюваність;
- Висока температурна стійкість.

Області використання:

- Оптоволоконні комунікаційні системи;
- Оптоволоконні мережі CATV;
- Оптоволоконне обладнання;
- Оптоволоконні сенсори;

Характеристики

Тип	MU
Вносимі втрати, дБ	≤0.20
Відтворюваність *, дБ	≤0.10

Замінність **, дБ	≤0.20
Матеріал гільзи	цирконієва кераміка або бронза
Робоча температура, °С	- 40 ÷ +75
Температура зберігання, °С	- 40 ÷ +85
Стандарт	TELCORDIA TA-NWT-001209

* - під терміном відтворюваність маємо на увазі розкид вносимих втрат для одного і того ж екземпляра виробу.

** - Під терміном замінність маємо на увазі розкид вносимих втрат для різних екземплярів виробів одного типу.