

Розподільчий оптичний бокс Crosver FOB-03-12

Хіт



Виробник:	Crosver
Вага (брутто):	0.825 кг
Тип:	PON бокси
Матеріал боксу:	Пластиковий
Кількість абонентських виводів:	8
Гарантія:	12 місяців

Опис

Розподільчий оптичний бокс Crosver FOB-03-12 призначений для використання в волоконно-оптичних мережах з глибоким проникненням оптики (FTTH, PON т.ін.). Крос-бокс може використовуватися в якості крос-вузла при реалізації ввідно-розподільчих пристроїв, телекомунікаційних кросів.

Оптичний бокс Crosver FOB-03-12 дозволяє розподілити до 16 оптичних волокон. Допускає ввід трьох лінійних оптичних кабелів і до 8 абонентських відводів.

Розподільчий оптичний бокс Crosver FOB-03-12 являє собою міцний пластиковий корпус з розташованими всередині елементами фіксації кабелю і оптичних з'єднувачів. Пластик корпусу стабілізовано до впливу ультрафіолетового випромінювання і температурних коливань. Гумова прокладка ущільнювача оберігає крос-бокс від проникнення пилу і водяних бризок, що дозволяє експлуатувати його на відкритому просторі. Не допускається повне занурення оптичного боксу в воду в процесі експлуатації. Конструкція кріплень боксу дозволяє розміщувати його як на стовпах, так і на стінах або іншій поверхні.

Всередині боксу розташована відкидна монтажна панель, на якій розміщений кронштейн для установки до 8-ми оптичних адаптерів типу SC. З іншого боку панелі знаходяться місця для фіксації захисних гільз і розміщення оптичних PLC дільників. Така конструкція дозволяє

забезпечити відмінні функціональні та ергономічні якості при малих габаритах самого боксу.

Конструкція знімних ущільнювачів введення лінійних кабелів дозволяє ввести в оптичний бокс Crosver FOB-03-12 петлю кабелю, не розрізаючи самого кабелю. Спеціальний гвинт фіксації кришки обмежує доступ стороннім особам всередину боксу.

Характеристики

Кількість вводів лінійного кабелю	3
Максимальний діаметр лінійного кабелю, мм	15
Кількість виводів абонентського кабелю	8
Максимальний діаметр абонентського кабелю, мм	5
Кількість місць для установки адаптерів	8
Максимальна кількість зварок	16
Габаритні розміри боксу, мм	200 × 230 × 60
Маса, кг	0,6

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	Ключ	1 шт.
2	Пластикові стяжки	6 шт.
3	Дюбелі	4 шт.
4	Шурупи	4 шт.
5	Ізоляційна стрічка	1 шт.
6	Термоусаджувані гільзи	8 шт.
7	Ущільнювачі для абонентських кабелів	8 шт.
8	Ущільнювачі для лінійних кабелів	6 шт.
9	Перехідні пластикові трубки	2 шт.