

Оптичний кабель FinMark UTxxx-SM-06

Знято з виробництва



Виробник: [FinMark](#)

Тип кабелю: [UT](#)

Конструкція: [Броньований](#)

Застосування: [Грунт, каналізація, тунель, введення в будівлю](#)

Гарантія: [12 місяців](#)



Нові моделі



[Оптичний кабель FinMark UTxxx-SM-04](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1164172FinMark UT004-SM-04, 1km
- 2164173FinMark UT008-SM-04, 1km
- 3164174FinMark UT012-SM-04, 1km
- 4164175FinMark UT016-SM-04, 1km
- 5164176FinMark UT024-SM-04, 1km
- 6271936FinMark UT004-SM-04, 5000м=16хт.
- 7271937FinMark UT008-SM-04, 5000м=16хт.
- 8272771FinMark UT012-SM-04, 5000м=16хт.

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: FinMark

Опис

Призначення:

Для прокладки всередині будівель, в стояках, горищах, підвалах, каналізаціях і трубопроводах. Наявність гофроброні дозволяє прокладати кабель в місцях, заражених гризунами. Даний тип з успіхом може використовуватися як перехідний кабель з колодязів кабельної каналізації в будівлі.

Конструкція:

Кабель з центральним оптичним модулем, в якому може розташовуватися до 24 оптичних волокон. Шар броні виконаний з сталеві гофрованої стрічки і служить додатковим захистом від зовнішніх впливів і надійним захистом від гризунів.

Зовнішня оболонка виготовлена з негорючого безгалогенного низькодимного матеріалу - LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

У кабель закладається оптичне волокно *Fujikura FutureGuide - LWP* (відповідає ITU-T G.652.D), з його характеристиками Ви можете ознайомитися [тут](#). На вимогу замовника кабель може виготовлятися з волокнами за ITU-T G.655.

З описом кольорового маркування оптичних волокон можна ознайомитися [тут](#)

З умовним позначенням оптичних кабелів FinMark можна ознайомитися [тут](#)

Характеристики

Кількість волокон, шт.	2 - 6	8 - 12	14 - 24
Діаметр оптичного модуля, мм	2.5	3.0	3.6
Товщина зовнішньої оболонки, мм	1.2		
Діаметр кабелю, мм **	6.2	6.7	7.3
Маса кабелю, кг/км ***	52	58	67
Мін. радіус вигину, постійний/динамічний	10/20 діаметрів кабелю		
Макс. навантаження при розтягуванні, Н	200		
Макс. навантаження при стисненні, Н/100мм	600/300 (короткотрем./довготерм.)		
Допустимі температури, °С	роботи	- 40 - +60	
	інсталяції	- 20 - +50	

(*) - припустиме відхилення +/- 0.2 мм

(**) - припустиме відхилення +/- 0.4 мм

(**) - усереднено