Оптичний кабель FinMark PSxxx SM, PSxxx MM



Виробник:	FinMark
Тип кабелю:	PS
Конструкція:	Негорючий, Патчкордовий, Діелектричний
Застосування:	Всередині будівель
Гарантія:	12 місяців

Опис

Призначення:

Так званий "патчкордовий" кабель для виготовлення з'єднувальних шнурів (патчкордів), для міжблочних з'єднань на вузлах зв'язку та центрах обробки даних; симплексний кабель для внутрішніх інсталяцій. Цей кабель підходить для внутрішніх і зовнішніх інсталяцій в місцях не заражених гризунами.

Конструкція:

Кабель містить одне (PS001) оптичне волокно або два (PS002) оптичних волокна в 0.9мм буфері. Це може бути як одномодовое (SM), так і багатомодове (MM) волокно. Зовнішня оболонка виготовлена з негорючого безгалогенного низькодимного матеріалу - LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

На вимогу замовника можливе виготовлення в оболонці з PVC пластикату. Стійкість до поздовжнього натягу кабелю надає підсилює шар кевларових (арамідних) волокон.

У кабель закладається оптичне волокно, яке відповідає ITU-T G.652.D. На вимогу замовника кабель може виготовлятися з волокнами за ITU-T G.655.

З умовним позначенням оптичних кабелів FinMark можна ознайомитися тут

Характеристики

Тип кабелю	PSxxx-SM (MM)	
Кількість волокон, шт.	1	2
Діаметр волокон в буфері, мм	0.9	
Товщина зовнішньої оболонки, мм	0.45±0.08	
Матеріал зміцнюючих ниток	кевлар (арамід)	
Діаметр кабелю, мм	2.85(±0.1)	2.85×5.8(±0.1)
Маса кабелю, кг/км	6.6	13.8
Мін. радіус вигину, постійний/динамічний	10 / 20 діаметрів кабелю	
Макс. навантаження при розтягуванні, Н	150	200