Оптичний FTTH приймач ARCOTEL GA8020(OR)-220V

Знято з виробництва



Виробник:	Arcotel
Тип:	Приймач FTTH (абонентський)
Опції приймача/вузла:	Без АРП

Нові моделі



Оптичний приймач TERRA OD003
Модифікації

- # Код Найменування
- 1051668OD003

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: TERRA



Оптичний приймач Arcotel GA8010
Модифікації

- # Код Найменування
- 1055812GA8010(OR)-220V-SC

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Arcotel

Опис

Оптичний приймач GA8020 (OR) призначений для роботи в мережах FTTH (волокно в будинок). Він здійснює перетворення оптичного амплітудномодульованого сигналу в радіочастотний (RF) широкосмуговий сигнал TV діапазону і подальше підсилення сигналу для його розподілу по коаксіальній мережі.

Основні характеристики і технічні параметри:

- Висока чутливість і широкий діапазон вхідних оптичних сигналів
- Вихідний підсилювач PP
- Два RF виходи (другий вихід -12 дБ)
- Світлодіодний індикатор вхідного оптичного сигналу
- Компактний пластиковий корпус
- Внутрішній блок живлення
- Вихідні роз'єми F типу

Характеристики

Найменування		GA8020 (OR)
Робоча довжина хвилі, нм		1100-1600
Робочий рівень вхідного оптичного сигналу, дБм		- 7 ... + 2
Рекомендований рівень вхідного оптичного сигналу, дБм		- 5 ...- 2
Тип оптичного конектора		SC/APC
Коефіцієнт відбиття по входу, дБ		> 45
Смуга частот, МГЦ		47-860
Нерівномірність АЧХ, дБ		± 0.75
Співвідношення сигнал/шум (при -2 дБм на вході), дБ		≥48
Вихідний рівень (при -2 дБм на вході), дБмкВ		≥85
Максимальний вихідний рівень, дБмкВ		≥95
Рівень композитних спотворень, при максимальному вихідному рівні, дБ	C/CTB	≥60
	C/CSO	≥58
Напруга живлення		220 В ± 15%, 50 Гц
Споживана потужність, Вт		7
Габарити, мм		156 × 112 × 40

Більш докладно ознайомиться з основними відмінностями різних моделей оптичних приймачів ARCOTEL і їх технічними характеристиками можна тут →.