
Оптичний приймач ARCOTEL GA8130 (OR)

Знято з виробництва



Виробник:	Arcotel
Вага (брутто):	3.48 кг
Тип:	Оптичний вузол
Опції приймача/вузла:	Можливість встановлення модуля ОК, Без АРП

Нові моделі




Оптичний вузол Arcotel GA8060(OR)-220V
Код: 057483
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel

Опис

Оптичний приймач ARCOTEL GA8130 (OR) має такі переваги:

- Висока чутливість і широкий діапазон вхідних оптичних сигналів;
- Чотириступінчастий світлодіодний індикатор рівня вхідного сигналу;
- Потужний вихідний підсилювач Power Doubler;
- Два RF виходи зі змінним вбудовуваним дільником;
- Можливість установки попереднього нахилу АЧХ;
- Вбудований блок оптичного передавача зворотнього каналу;
- Варіант виконання з місцевим і дистанційним живленням;
- Імпульсне джерело живлення;
- Вихідні роз'єми 5/8" укомплектовані переходами на F тип;
- Литий корпус з розвиненим ребрами і високоякісним лакофарбовим покриттям;
- Оптимальний показник ціна/якість.

Блок-схема:



Рекомендований модуль передавача зворотнього каналу:

- RPT-FP-1 FP лазер, 1 mW;
- RTP-DFB-2 DFB лазер 2 mW.

Рекомендовані типи вставок:

- Вихідний RF дільник (3.5, 10дБ).