
Оптичний приймач ARCOTEL GA8330 (OR)

Знято з виробництва



Виробник:	Arcotel
Тип:	Оптичний вузол
Опції приймача/вузла:	Можливість встановлення модуля ОК, Без АРП

Нові моделі



Оптичний приймач ARCOTEL GA8330M(OR)
Модифікації

- # Код Найменування
- 1160455Оптичний приймач ARCOTEL GA8330M(OR)-220V
- 2262073Оптичний приймач ARCOTEL GA8330M(OR)-60V

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel


Опис

Переваги, які має оптичний приймач ARCOTEL GA8330 (OR):

- Вхідний гібридний оптичний модуль для моделі GA8330 (OR) Pt (PHOTON або аналогічний)
- Висока чутливість і широкий діапазон вхідних оптичних сигналів
- Чотириступінчастий світлодіодний індикатор рівня вхідного сигналу

- Два потужних вихідних підсилювача Power Doubler
- Чотири RF виходи зі змінними дільниками
- Можливість установки попереднього нахилу АЧХ
- Вбудований блок оптичного передавача зворотнього каналу
- Варіант виконання з місцевим і дистанційним живленням
- Імпульсне джерело живлення
- Вихідні роз'єми 5/8" укомплектовані переходами на F тип
- Литий корпус з розвиненим ребрами і високоякісним лакофарбовим покриттям
- Оптимальний показник ціна/якість

Блок-схема:



Рекомендований модуль передавача зворотнього каналу:

- RPT-FP-1-8330.

Рекомендовані типи вставок:

- Вихідний RF дільник (3.5, 10дБ) - поставляється в комплекті.