

Модулі зворотного каналу для оптичних приймачів GA8130, GA8230



Виробник: [Arcotel](#)

Тип: [Модулі що вбудовуються](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Оптичний передавач зворотнього каналу призначений для перетворення електричного сигналу діапазону зворотного каналу в оптичний сигнал з довжиною хвилі 1310 нм/1550 нм потужністю 1, 2 мВт для його подальшої передачі по одномодовому оптоволокну.

Позначення для замовлення:

RPT-DFB-1550-1	оптичний передавач зворотного каналу DFB лазер 1550 нм 1 mW
RPT-DFB-1550-2	оптичний передавач зворотного каналу DFB лазер 1550 нм 2 mW
RPT-FP-1	оптичний передавач зворотного каналу FP лазер 1310 нм 1 mW
RPT-FP-2	оптичний передавач зворотного каналу FP лазер 1310нм 2 mW в комплекті з RF підсилювачем. Для приймачів серії GA81, GA82

У комплект входить також гібридний RF підсилювач зворотного каналу.

Діплексер-фільтри зворотного каналу купуються окремо.

Характеристики

Робоча довжина хвилі	1310, 1550 нм (залежно від моделі)
Вихідна потужність, мВт	1/2
Тип оптичного конектора	SC/APC
Оптичні поворотні втрати, дБ	> 45
Тип роз'єму	SC/APC