

Оптичний приймач TERRA OD001

Знято з виробництва



Виробник: [TERRA](#)

Тип: [Приймач FTTB/FTTC](#)



Нові моделі



[Оптичні приймачі TERRA OD001A](#)

Код: 048324

Виробник: TERRA

Опис

Переваги:

економічно вигідний компактний оптичний приймач, хороша термостабільність, компактний литий корпус

Характеристики

Тип	OD001
-----	-------

Довжина хвилі	1100 -1600 nm
Оптичний рівень на вході	- 7 ... 2 dBm
Спектральна щільність шумового струму	$\leq 8.0 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$
Частотний діапазон	47 - 862 MHz
Імпеданс	75 Ω
Коефіцієнт відбиття	18 dB/40 MHz - 1.5 dB/на октаву
Нерівномірність АЧХ	$\pm 0.75\text{dB}$
Вихідний рівень (0 dBm, 4,9% OMI)	100 dB μ V
Вихідний рівень (CTB, EN50083-3) *	99 dB μ V (кан.)
Вихідний рівень (CSO, EN50083-3) *	101 dB μ V (кан.)
Міжкаскадний атенюатор	0 - 16 dB з кроком 2dB
Міжкаскадний коректор	0/3/6 dB
Напруга живлення	AC 187-250 V
Споживана потужність	4 W
Коефіцієнт ослаблення на контрольному виводі	- 20 dB
Оптичний роз'єм **	SC/APC
ВЧ роз'єми	F
Діапазон робочих температур	- 20 ... + 50°C
Габарити/Вага (в упаковці)	185.5x95x47mm/0.9 kg

* - вихідний рівень (CTB, CSO) виміряний з міжкаскадним коректором 5dB

** - інші роз'єми поставляються за спец. замовленням