Оптичний приймач-конвертор GI - IRS QUATRO MARK 2

Знято з виробництва







Виробник:	Global Invacom
Вага (брутто):	0.75 кг
Кількість розподілу SAT ПЧ:	4
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



Оптичний приймач-конвертор GI - GTU Quatro MK3
Код: 266821
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Global Invacom

Опис

Оптичний приймач-конвертор GI - IRS QUATRO MARK 2 призначений для перетворення оптичного сигналу від оптичного супутникового конвертора Gl - FibreMDU OPTICAL LNB в радіочастотні сигнали всіх чотирьох комбінацій поляризацій/діапазонів. Кожна така комбінація поляризацій/діапазонів (V/L, H/L, V/H, H/H) подається на свій окремий вихід, на

зразок того, як це відбувається в звичайному супутниковому quatro конверторі. Далі з допомогою системи мультисвічів сигнали розподіляються на необхідну кількість абонентів.

На додатковий вихід надходять сигнали цифрового ефірного ТБ і радіо (DTT/DAB), якщо вони були присутні в прийнятому оптичному сигналі.

Живлення GI - IRS QUATRO MARK 2 може здійснюватися двома способами: або від окремого блоку живлення (в комплект не входить) напругою 10-20В, або ж від системи мультисвічів через будь-який супутниковий вихід.

Характеристики

Оптичні параметри	
Робоча довжина хвилі, нм	+1100 ... 1600
Оптичний вхідний рівень, дБм	- 15 ... 0
Тип оптичного конектора	FC/PC
Радіочастотні параметри SAT	
Діапазон частот, МГц	950 ... 2150
Вихідний опір, Ом	75
Номінальний вихідний рівень, дБмкВ	75
Загасання неузгодженості, дБ	≥10
Нерівномірність підсилення в діапазоні, дБ	≤7
Розв'язка від DTT діапазону, дБ	≥30
Тип вихідного конектора	F
Радіочастотні параметри DTT/DAB	
Діапазон частот DTT, МГц	470 ... 862
Діапазон частот DAB, МГц	174 ... 240
Вихідний опір, Ом	75
Номінальний вихідний рівень, дБмкВ	68
Загасання неузгодженості, дБ	≥10
Нерівномірність підсилення в діапазоні, дБ	≤5
Розв'язка від SAT діапазону, дБ	≥20
Тип вихідного конектора	F
Інші параметри	
Напруга живлення, В	10 ... 20
Споживаний струм, мА	220
Роз'єм живлення від зовнішнього БЖ, мм	2.1 Jack
Діапазон робочих температур,°С	0 ... 40
Діапазон температур зберігання,°С	- 20 ... 70
Габаритні розміри, мм	180 × 120 × 60
Розміри без пластикового кожуха, мм	136 × 109 × 50

Маса, кг	0.8