FoxGate OptoNIC 1000Base-FX PCI-E Ethernet адаптер

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	0.3 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

FoxGate OptoNIC 1000Base-FX PCI-E Ethernet адаптер працює на швидкості 1000Mbps і забезпечує смугу пропускання 2000Mbps в повнодуплексному режимі.

Адаптер підтримує стандарт IEEE 802.1p, що дозволяє пріоритезувати трафік і пропускати необхідний трафік в піках завантаження мережі, а підтримка IEEE 802.1Q надає VLAN таблицю, яка дозволяє відфільтровувати пакети за VLAN мітками.

Характеристики

- Plug and Play;
- Interface PCI-E;
- Wake on link;
- Двохволоконні і одноволоконні;
- Наявність двох індикаторів Link/Act, Power;
- Відстань: 15 км, 40 км, 60 км;
- Роз'єм SC типу.

Протоколи:

- IEEE 802.3z 1000Base-SX/1000Base-LX;
- IEEE 802.3x Flow Control;

- IEEE 802.1q/VLAN Tagging;
- GVRP VLAN;
- IEEE 802.1p.

Драйвери:

- Microsoft Windows 95/98/98 SE/2000/XP;
- Microsoft NT 3.51/4.0;
- Microsoft Windows for Workgroups 3.11;
- Microsoft Windows CE.NET 4.0/4.2;
- Microsoft Client for DOS;
- NDIS 2/3/4/5 driver;
- ODI for DOS driver;
- 32 bit ODI LAN driver;
- NCSA;
- FTP PC/TCP;
- SCO Open Server 5.0.x;
- RPL boot ROM;
- PXE Boot ROM;
- Linux;
- FreeBSD.

FoxGate OptoNIC 10219: 1000Base-SX/1000Base-LX Ethernet адаптер, PCI-E, 1x9 SC/PC Optical transceiver, 2SM, 15 km.
FoxGate OptoNIC 10219: 1000Base-SX/1000Base-LX Ethernet адаптер, PCI-E, 1x9 SC/PC Optical transceiver, 2SM, 40 km.
FoxGate OptoNIC 10219: 1000Base-SX/1000Base-LX Ethernet адаптер, PCI-E, 1x9 SC/PC Optical transceiver, 2SM, 60 km.
FoxGate OptoNIC 10119: 1000Base-SX/1000Base-LX Ethernet адаптер, PCI-E, 1x9 SC/PC Optical transceiver, 1SM, 15 km.
FoxGate OptoNIC 10119: 1000Base-SX/1000Base-LX Ethernet адаптер, PCI-E, 1x9 SC/PC Optical transceiver, 1SM, 40 km.
FoxGate OptoNIC 10119: 1000Base-SX/1000Base-LX Ethernet адаптер, PCI-E, 1x9 SC/PC Optical transceiver, 1SM, 60 km.