

FTTH patchcord SC/UPC-SC/UPC-xxx Flex



Виробник:	Cor-X
Вага (брутто):	0.03 кг
Діаметр кабелю:	3×2 мм (FTTH)
Тип:	SC
Гарантія:	12 місяців

Опис

Оптичний патчкорд виготовлений на базі FTTH кабелю і закінцьований оптичними конекторами SC/UPC, відполірованими в заводських умовах.

Основне призначення - підключення абонентів в мережах PON, FTTH та інших оптичних мережах з глибоким проникненням оптики. Патчкорди виготовляються довжиною 50, 75, 100, 125, 150, 200 метрів, або іншого розміру під замовлення.

Приймає Flex означає, що в даних патчкордах використовується одномодовое оптичне волокно зі зменшеними втратами при вигині, відповідно до рекомендацій G.657A1. Оболонка кабелю виконана з LSZH матеріалу, всередині є два пластик-арамідних зміцнюючих елементи.

Характеристики

Тип конекторів	SC/UPC
Вносимі втрати конектора, дБ	≤0,3
Зворотне відбиття, дБ	≤-50
Тип кабелю	FTTH
Розмір кабелю, мм	3.0 × 2.0
Тип волокна	9/125 (G657A1)
Колір оболонки	Чорний (білий під замовлення)
Матеріал оболонки	LSZH
Розміри кабелю, мм	3.0 (± 0.1) * 2.0 (± 0.1)
Вага кабелю, кг/км	Близько 7.5

Мінімальний радіус вигину, мм	15
Згасання в кабелі, дБ/км	≤0.4 при 1310 нм, ≤0.3 при 1550 нм
Максимальний натяг, Н	80
Діапазон робочих температур, °C	- 20~+ 60