

LC патчкорди із зменшеними втратами на вигинах Cor-X Flex

Знято з виробництва



Виробник: [Cor-X](#)

Волокно: [зі зменшеними втратами на вигинах](#)

Тип: [LC](#)

Тип волокна: [G657](#)

Опис

Цей патчкорд являє собою симплексний або дуплексний відрізок кабелю заданої довжини і зовнішнього діаметра, закінчений з двох сторін конекторами LC із застосуванням волокна відповідно до вимог ITU-T G.657.A.

Переваги:

- Малі розміри і велика щільність розміщення;
- Ферула 1.25 мм з цирконієвої кераміки;
- Малі вносимі втрати;
- Мале відбиття;
- Можливі симплекс і дуплекс варіанти;

Колірне маркування:

Колір конектора вказує на спосіб полірування торця:

- синій - тип полірування UPC (Ultra PC)
- зелений - тип полірування APC (Angle PC)

Колір патчкорду вказує на тип використаного оптичного волокна:

- жовтий - одномодове волокно

Області використання:

- Оптоволоконні комунікаційні системи;
- Оптоволоконні системи передачі даних;
- Оптоволоконні мережі CATV;
- Локальні обчислювальні мережі;
- Глобальні мережі;
- Термінали.

Характеристики

Тип	LC/UPC	LC/APC
Вносимі втрати, дБ	≤ 0.20	
Зворотне відбиття, дБ	≤ -45	≤ -60
Відтворюваність *, дБ	≤ 0.1	
Довговічність	більше 1000 разів	
Тип і діаметр волокна	Одномодове, 9/125 мкм, відповідає ITU-T G.657.A (з малими втратами на вигинах)	
Робоча температура, °C	$-40 \div +75$	
Стандарт	Telcordia GR-326	

* - під терміном відтворюваність розуміємо розкид внесених втрат для одного і того ж екземпляра виробу.

Шнури поставляються довжиною 1, 3, 5м або будь-якої іншої довжини на замовлення.

Зовнішня оболонка оптичного кабелю виготовлена з низькодимного безгалогенового пластикату (LSZH), можливе виготовлення з PVC матеріалу на замовлення.