

SC патчкорди

Хіт



Виробник:	Cor-X
Волокно:	звичайне
Тип:	SC
Тип волокна:	G652
Гарантія:	12 місяців

Опис

Патчкорд являє собою симплексний або дуплексний відрізок кабелю заданої довжини і зовнішнього діаметра, закінчений з двох сторін конекторами SC.

Переваги:

- Малі внесені втрати;
- Мале відбиття;
- Хороша відтворюваність;
- Хороша замінність;
- Висока температурна стабільність.

Колірне маркування:

Колір конектора вказує на спосіб полірування торця:

- чорний - тип полірування PC
- синій - тип полірування UPC (Ultra PC)
- зелений - тип полірування APC (Angle PC)
- бежевий - застосовується в патчкордах з багатомодовим волокном

Колір патчкорду вказує на тип використаного оптичного волокна:

- жовтий - одномодове волокно
- помаранчевий - багатомодове волокно

Області використання:

- Оптоволоконні комунікаційні системи;
- Оптоволоконні системи передачі даних;
- Оптоволоконні мережі доступу;
- Оптоволоконні мережі CATV;
- Локальні обчислювальні мережі;
- Тестові інструменти;
- Оптоволоконні сенсори.

Характеристики

Довжина патчкорду, м	1,3,5, або будь-яка за потребою		
Вносимі втрати, дБ	≤0.20		
Максимальні внесені втрати, дБ	≤0.20		
Відтворюваність *, дБ	≤0.10		
Замінність *, дБ	≤0.20		
Зворотне відбиття, дБ	≤-45	≤-50	≤-60
Тип і діаметр волокна ***	Corning SMF-28, 9/125мкм		
Робоча температура, °C	- 40 ÷ +70		
Температура зберігання, °C	- 40 ÷ +85		
Довговічність	більше 1000 разів		
Стандарт	Telcordia GR-326		

* - під терміном відтворюваність розуміємо розкид внесених втрат для одного і того ж екземпляра виробу.

** - під терміном замінність розуміємо розкид внесених втрат для різних екземплярів виробів одного типу.

*** - під замовлення можливе виготовлення патчкорду з волокном NZDS (ITU-T G.655), а також з багатомодовим волокном 50/125 мкм.

Шнури поставляються довжиною 1, 3, 5 м або будь-якої іншої довжини на замовлення.

Зовнішня оболонка оптичного кабелю виготовлена з PVC матеріалу, можливе виготовлення з низькодимного безгалогенового пластикату (LSZH) на замовлення.