Вимірювач оптичної потужності MULTITEST MT1108

Знято з виробництва



Виробник:	MULTITEST
Тип:	Вимірювач оптичної потужності

Нові моделі



Вимірювач оптичної потужності MULTITEST MT1115C
Код: 168203
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: MULTITEST



Вимірювач оптичної потужності MULTITEST MT1102B
Код: 055802
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: MULTITEST



Вимірювач оптичної потужності Multitest MT1107C
Код: 057513
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: MULTITEST

Опис

Вимірювач оптичної потужності Multitest MT1108 має компактний корпус з протиударним кожухом, оснащений багатофункціональним LCD-дисплеєм. Цей прилад максимально задовольняє запитам клієнтів. Сучасний зовнішній вигляд, зручний користувальницький інтерфейс, широкий діапазон вимірювання, самокалібрування і висока точність зроблять вашу роботу легкою і ефективною.

Особливості:

- можливість підсвічування дисплея
- великий контрастний PKI дисплей
- результат вимірювань в mW, dB, dBm
- вимірювання в абсолютних і відносних одиницях
- мала споживана потужність, 240 годин роботи від батарей
- функція автоматичного вимкнення через 10 хв (опція)

Характеристики

Тип	MT1108A	MT1108C

Робочий діапазон довжин хвиль, (nm)	800 ~ 1650nm	
Тип детектора	InGaAs	
Діапазон вимірюваної потужності, (dBm)	- 70 ~ + 3	- 50 ~ + 23
Похибка	± 5%	
Калібровані довжини хвиль, (nm)	850,980,1300,1310,1490,1550 nm	
Точність відліку, (dB)	лінійна 0.1% або НЕ лінійна 0.01dBm	
Оптичний конектор	FC/Universal 2.5mm adaptor	
Живлення	Alkaline Battery (3 AA 1.5V батарейки)	
Час роботи від батареї	240 h with 1.5V Battery (3)	
Робоча температура (℃)	- 10 ~ +60	
Температура зберігання (℃)	- 25 ~ +70	
Відносна вологість	0 to 95% (без конденсації)	
Розміри (mm)	152x74x26	
Вага	200 g	