Вимірювач оптичної потужності з функцією тестера крученої пари MULTITEST MT1117CVN

Під замовлення







Виробник:	MULTITEST
Вага (брутто):	0.3 кг
Тип:	Вимірювач оптичної потужності
Гарантія:	12 місяців

Опис

MULTITEST MT1117CVN - це модифікація вимірювача MT1117C з додатковою функцією тестера крученої пари. Ця функція буде дуже корисною при будівництві конвергентних мереж передачі даних, які поєднують у собі волоконно-оптичні мережі і «мідні» мережі на основі симетричного кабелю «вита пара». Тестер витої пари дозволяє оцінити стан кабелю до і після монтажу (обрив, замикання), а також правильність монтажу роз'ємів. Крім того, для візуальної ідентифікації волокон є вбудоване джерело червоного світла 650 нм, потужністю 1 мВт.

Прилад калібрований для вимірювання на довжинах хвиль 850, 1300, 1310, 1490, 1550 і 1625 нм. Живиться від 2 елементів типу АА і в режимі безперервної роботи може пропрацювати до 100 годин.

Основні особливості:

- Вбудований тестер крученої пари
- Вбудоване джерело червоного світла 650 нм, потужністю 1 мВт
- Калібровані довжини хвиль - 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
- Час безперервної роботи від елементів живлення -100 годин

Характеристики

Калібровані довжини хвиль, нм	850/1300/1310/1490/1550/1625
Діапазон вимірюваної потужності, дБм	- 50 ... + 26
Точність вимірювання, дБ	± 0.2
Роздільча здатність вимірювання, дБ	0,01
Потужність джерела видимого випромінювання 650 нм, мВт	1
Тип оптичного конектора	Знімний роз'єм типу FC (додатковий знімний роз'єм SC купується окремо)
Живлення	2 елементи живлення типу АА
Габаритні розміри, мм	105 × 52 × 34

Комплектація

1	Вимірювач MULTITEST MT1117CVN
2	Чохол для перенесення
3	Інструкція з експлуатації