

Тримачі волокна Fujikura FH-60-250

Знято з виробництва

Виробник: [Fujikura](#)

Вага (брутто): 0.02 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Тримачі волокна Fujikura FH-60 спеціально розроблені для фіксації і утримання одного волокна з діаметром зовнішньої оболонки 250мкм, тільки для зварювальних апаратів серії Fujikura FSM-60S, Fujikura FSM-18S і SpliceMate (FSM-11S).

Система тримачів волокна Fujikura призначена для проведення зварки одиночного оптичного волокна або волокон стрічкового типу. Серія Fujikura FH-60 являє собою пару тримувачів для лівого і правого боків відповідно.



Зачистка волокна



Відкол волокна



Зварка волокна

Характеристики

Кількість волокон	1
Діаметр оболонки волокна	250 мкм
Утримання волокна	Магнітні затискачі
Фіксація в зварювальному апараті	Система двох напрямних штирів
Габарити Д × Ш × В, мм	38 × 16 × 7
Вага, г	20 (одна пара)

Матеріал		Пластина: пластмаса Кришка: нікельована сталь
Застосування	модель зварювального апарату	FSM-60S, FSM-18S, SpliceMate (FSM-11S)
	модель сколювача	СТ-30