

Керований блок живлення Ubiquiti EdgePower 24V 72W (EP-24V-72W)



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 1.538 кг

Блоки безперебійного живлення (DC UPS): [24 В](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

EdgePower 24V 72W - новий контрольований блок живлення, призначений для живлення сумісного з Passive PoE обладнання Ubiquiti. Модель забезпечує якісне та безперебійне живлення підключених пристроїв, гарантуючи стабільну роботу незалежно від стрибків напруги в мережі. Блок живлення має два виходи 10 \ 100 Ethernet, з підтримкою технології роздачі живлення PoE, а так же вихід постійного струму 24 v, з трьохконтактні роз'ємом, а так само окремий вхід для зарядки резервного акумулятора. У разі перебою з електроенергією живлення перемикається на акумулятор. EdgePower в даній модифікації має потужність до 72 ват, і рекомендується до застосування в місцях, де критично стає функціонування обладнання незалежно від наявності або відсутності напруги в мережі. Зверніть увагу, що свинцево-кислотний акумулятор не входить в комплект поставки і отримується окремо.

Характеристики

Розміри	192 x 115 x 43.7 мм
Спосіб живлення	
Вхід АС	100-240 В АС / 50-60 Гц, універсальний вхід
Батарея:	Клемник DC
Джерело живлення	
Вхід АС	АС / DC 72 Вт

Батарея:	12 В DC свинцево-кислотна (не входить в комплект поставки)
Максимальне енергоспоживання	
Система	2 Вт
Роздача	72 Вт
Світлодіодні індикатори	
Система	Статус
Порти даних RJ45	PoE; З'єднання / Активність
Мережевий інтерфейс	2x 10/100 RJ45 Ethernet
Роздача	PoE 2x 24 В DC Passive PoE (Піни: 4, 5 (+); 7, 8 (-))
Клемна колодка	24 В, 3 А
Температура навколишнього середовища робоча	0 .. +40 ° С
Вологість навколишнього середовища робоча	10 .. 90%
Нормативні акти ESD і електромагнітних імпульсів	
По повітряю	± 12 кВ
При контакті	± 12 кВ
Вага	650 г