
Керований блок живлення Ubiquiti EdgePower 54V 72W (EP-54V-72W)



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	1.545 кг
Блоки безперебійного живлення (DC UPS):	48 - 54 В
Гарантія:	12 місяців







Опис

EdgePower 24V 72W - новий контрольований блок живлення, призначений для живлення сумісного з Passive Poe обладнання Ubiquiti. Модель забезпечує якісне та безперебійне живлення підключених пристроїв, гарантуючи стабільну роботу незалежно від стрибків напруги в мережі. Блок живлення має два виходи 10 \ 100 Ethernet, з підтримкою технології роздачі живлення PoE, а так же вихід постійного струму 54 v, з трьохконтактні роз'ємом, а так само окремий вхід для зарядки резервного акумулятора. У разі перебою з електроенергією живлення перемикається на акумулятор. EdgePower в даній модифікації має потужність до 72 ват, і рекомендується до застосування в місцях, де критично стале функціонування обладнання незалежно від наявності або відсутності напруги в мережі. Зверніть увагу, що свинцево-кислотний акумулятор не входить в комплект поставки і отримується окремо.

Характеристики

Розміри	192 x 115 x 43.7 мм
Спосіб живлення	
Вхід AC	100-240 В AC / 50-60 Гц, універсальний вхід
Батарея	Клемник DC
Джерело живлення	
Вхід AC	AC / DC 72 Вт

Батарея	12 В DC свинцево-кислотна (не входить в комплект поставки)
Максимальне енергоспоживання	
Система	2 Вт
Роздача	72 Вт
Світлодіодні індикатори	
Система	Статус
Порти даних RJ45	PoE; З'єднання / Активність
Мережевий інтерфейс	2x 10/100 RJ45 Ethernet
Роздача	PoE 2x 24 В DC Passive PoE (Піни: 4, 5 (+); 7, 8 (-))
Клемна колодка	54 В, 1.3 А
Температура навколишнього середовища робоча	0 .. +40 ° C
Вологість навколишнього середовища робоча	10 .. 90%
Нормативні акти ESD і електромагнітних імпульсів	
По повітрю	± 12 кВ
При контакті	± 12 кВ
Вага	680 г