

Маршрутизатор MikroTik RB2011iLS-IN



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.63 кг

Швидкість LAN портів: [100 Мбіт/с, 1 Гбіт/с](#)

Наявність USB порту: [Ні](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Кількість LAN портів: [5+5](#)

Кількість SFP\SFP +
портів: [1](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Маршрутизатор внутрішнього виконання з п'ятьма Ethernet-портами 10/100 Mbit, п'ятьма 10/100/1000 Mbit і один порт Gigabit Ethernet SFP (Mini-GBIC; SFP модуль до складу не входить). Живлення маршрутизатора здійснюється через jack або по PoE через перший Ethernet порт (IEEE 802.3af). Ліцензія четвертого рівня.

RB2011LS підтримує будь-які 1.25G SFP трансивери. RB2011iLS не має апаратної підтримки PON (Passive Optical Network) - це апаратна підтримка повинна здійснюватися на SFP трансиверах.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Порти 10/100 Mbit	5
Порти 10/100/1000 Mbit	5
Частота процесора	600MHz
Об'єм RAM	64MB
Об'єм ROM	64MB
Роздача Passive PoE (24V)	Так

Максимальне навантаження на живлять порти (PoE)	до 500 мА при 24В
Слот під модулі	1 SFP
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Живлення через jack роз'єм	Так
Максимальна споживана потужність, W	8
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення
Матеріал корпусу	метал
Розміри без упаковки, мм	214x86 (плата)
Робоча температура, ° С	від -35 до +65
Відносна вологість, %	до 70 (без конденсації)
Вага в упаковці	350 г