

Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-IN



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.65 кг

Швидкість LAN портів: [100 Мбіт/с, 1 Гбіт/с](#)

Наявність USB порту: [Є](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Кількість LAN портів: [5+5](#)

Кількість SFP\SFP + портів: [1](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

RB2011UiAS-IN має сенсорний РК-дисплей, за допомогою якого можна робити прості настройки конфігурації (попередньо ввівши пароль), а також бачити статистику інтерфейсів, графіки та використання ресурсів.

Перевагою даного маршрутизатора є:

- здатність жити підключений пристрій по Passive PoE через 10-й порт;
- ліцензія 5-го рівня;
- більше оперативної пам'яті.

Рекомендовані SFP модулі S- 85DLC05D, S- 31DLC20D і S-35 / 53LC20D від MikroTik.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	5
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	128MB
Об`єм ROM	64MB

Кількість портів 10/100 Mbit	5
Кількість портів 10/100/1000 Mbit	5
Порт SFP / SFP +	1
Порт USB	1
Живлення через jack роз'єм	Так
Живлення через Passive PoE	Так
Роздача Passive PoE	Так
Максимальна споживана потужність, W	15
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення
Матеріал корпусу	метал
Робоча температура, ° C	від -35 до +65
Розміри без упаковки, мм	214x86 (плата)
Вага, г	820