

Маршрутизатор MikroTik RB760iGS "hEX S"

Хіт



Виробник:	MikroTik (Мікروتик)
Вага (брутто):	0.41 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Маршрутизатор з п'ятьма гігабітними портами, слотом SFP (1.25 Гбіт / с) і функцією роздачі PoE-живлення на п'ятому Ethernet-порту. Володіє потужним двоядерним процесором з частотою 880 МГц і обсягом пам'яті 256 МБ RAM. Здатний виконувати всі складні операції, які надаються операційною системою RouterOS. hEX S привабливий за ціною і простий в експлуатації. Живлення 12-57 В від блоку живлення або за технологією Passive PoE (802.3af / at). Має порт USB 2.0.

Особливості:

- П'ять гігабітних Ethernet-портів, SFP-порт
- Роздача PoE-живлення на п'ятому порту
- Двоядерний процесор 880 МГц
- Підтримка апаратного шифрування IPsec (близько 470 Мбіт / с)
- Можливість розгортання сервера Dude
- Слот microSD забезпечує поліпшену швидкість читання / запису для зберігання даних на карті microSD і сервері Dude.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4

Роздача POE	Так
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	5
Частота процесора	880MHz
Об'єм RAM	256MB
Роздача Passive PoE (24V)	Так
Максимальне навантаження на живлять порти (PoE)	до 500 мА при 24В
Слот під модулі	1 SFP
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
живлення через jack роз'єм	Так
Слот для карт пам'яті	Так
Максимальна споживана потужність, W	11
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри без упаковки, мм	113 x 89 x 28
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці, г	500