


Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter PoE (ERpoe-5)



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	1.01 кг
Швидкість LAN портів:	1 Гбіт/с
Наявність USB порту:	Ні
Наявність PoE:	Є
Кількість LAN портів:	5+5
Кількість SFP\SFP + портів:	Немає
Гарантія:	12 місяців

Опис

Маршрутизатор з 5 портами Gigabit Ethernet, двоядерний процесор Dual-Core 500 MHz, 512 MB оперативної пам'яті. Пропускна здатність до 3 Gbps. Можливістю роздачі PoE-живлення 24/48В.

Пристрій дозволяє роздавати 24В або 48В живлення за технологією PoE і маршрутизувати трафік. Володіючи двоядерним процесором MIPS64 500 МГц (має апаратне прискорення обробки пакетів) і 512 МБ ОЗП, пристрій здатний пропустити через себе 3 гигабита трафіку за секунду (при пакетах по 512 байт і більше) і за такий же час обробити 1000000 пакетів (по 64 байта) , і тому працює швидше будь-яких пристроїв.

Пристрій має вбудований апаратний комутатор з можливістю layer2-комутації на швидкості лінії. Управляти пристроєм можна через веб-інтерфейс, командний рядок (консоль, SSH, Telnet), також є підтримка технологій SNMP, NetFlow, LLDP, NTP.

Увага: Роздача 48В можлива тільки при використанні блоку живлення 48В (купується окремо).

Характеристики

Операційна система	EdgeOS
--------------------	--------

Максимальна пропускна здатність, Mbps	3000
Послідовний порт	RJ45
Роздача POE	Так
Порти 10/100/1000 Mbit	5
Частота процесора	500MHz
Об`єм RAM	512MB
Об`єм ROM	2GB
Роздача Passive PoE (24V)	Так
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Живлення через jack роз'єм	Так
Максимальна споживана потужність, W	60
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення
Матеріал корпусу	метал
Розміри без упаковки, мм	200x90x30
Робоча температура, ° C	від -10 до +45
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці	1200 г