

Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Security Gateway PRO (USG-PRO-4)



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 3.971 кг

Швидкість LAN портів: [1 Гбіт/с](#)

Наявність USB порту: [Є](#)

Наявність PoE: [Немає](#)

Кількість LAN портів: [2\(4\)](#)

Кількість SFP\SFP +
портів: [2\(0\)](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Стоєчний маршрутизатор-шлюз для забезпечення мережевої безпеки підприємства, 2x LAN Gigabit ports, 2x SFP / RJ45 ports.

Пристрій лінійки UniFi Security Gateway, яке доповнює систему UniFi Enterprise для вирішення завдань по маршрутизації і безпеки Вашої мережі. UniFi Security Gateway поєднує надійні засоби захисту і високоефективні технології маршрутизації в економічно вигідному пристрої.

UniFi Security Gateway розгортається так само, як і точки доступу бездротових мереж UniFi. Використовуйте інтуїтивно зрозумілий UniFi Controller для виявлення пристроїв, підключення і управління.

Доступно дві моделі:

USG-PRO-4 - компактне, що монтується в стійку пристрій з можливістю підключення оптоволокна, двоядерний 1 ГГц процесор для досягнення максимальної продуктивності шляхом апаратного прискорення.

USG - компактне, настінний пристрій з двоядерним 500 МГц процесором, для вирішення завдань в офісі малих і середніх розмірів.

Особливості

Висока продуктивність брандмауера. UniFi Security Gateway пропонує передові політики брандмауера для захисту Вашої мережі і даних в ній.

Зручна підтримка VLAN

Пристрій може створювати віртуальні сегменти мережі для забезпечення її безпеки та управління трафіком.

Підтримка QoS

Забезпечує відмінну передачу голосового і відео трафіку без затримок навіть при потоковій передачі.

VPN-сервер для захищених зв'язків

VPN зв'язок між двома вузлами захищає і шифрує особисті дані, що передаються по мережі Інтернет. Монтаж в стійку. UniFi Security Gateway Pro виконаний в міцному корпусі і призначений для установки в стійку.

Програмне забезпечення UniFi Controller

Представляємо нове програмне забезпечення UniFi Controller з оновленим інтерфейсом і підтримкою пристроїв UniFi наступного покоління.

Покращене призначене для користувача сприйняття

Новий модернізований користувальницький інтерфейс став ще більш зрозумілий і простий у використанні. Важливі деталі мережі організовані в логічному порядку, щоб зробити інтерфейс простим, але в той же час потужним.

Насичений функціями

Використовуйте UniFi Controller для додавання в систему безлічі точок доступу UniFi і пристроїв UniFi Security Gateway, розміщення мережі на мапі / схемою, швидкого управління трафіком системи а також підключення додаткових пристроїв UniFi.

Огляд мережі

Комплексний аналіз стану мережі доступний на новій панелі приладів. Контролюйте головні частини Вашої мережі і одразу ж вносите необхідні корективи - буквально на льоту.

Деталізована аналітика

Використовуйте звіти, що налаштовуються і аналітику для контролю за великими групами користувачів і прискорення вирішення проблем. Розширений пошук і можливість сортування роблять управління мережею більш ефективним.

Єдиний доступ до різних майданчиків

Один UniFi Controller, запущений в хмарі, здатний керувати кількома майданчиками: множинні розподілені розгорнуті мережі і мультіарендность для служб керованих послуг. Всі майданчики

логічно розділені і мають свої власні конфігурації, карти, статистики, гостьовий портал і акаунти адміністратора з можливостями читання / запису і тільки читання.

Групи LAN / WLAN

UniFi Controller дозволяє оперувати гнучкими конфігураціями для великих систем. Створюйте кілька LAN і WLAN груп і призначайте їх пристроїв UniFi.

Панель приладів

UniFi Controller дає наочне уявлення стану вашої мережі і відображає основну інформацію про кожного її сегменті.

Карта радіочастот

Завантажте карту з Вашим місцем розташування або використовуйте GoogleMaps для відображення області, де розташовані Ваші пристрої UniFi.

Статистика

UniFi формує і відображає мережевий трафік у вигляді чітких і легким для читання графіків. Ви можете переглядати статистичні та інформаційні дані за останні кілька годин і навіть місяців.

Модель USG-PRO-4 має додаткові порти SFP для створення оптоволоконних транспортних каналів.

2 порти 10/100/1000 RJ452 комбінованих порту RJ45 / SFP

1 послідовний консольний порт RJ45Кріпиться в стійку

Маршрутизація 3-го рівня (1 млн пак / с при розмірі пакета до 64 байт і 1 Гб / с при розмірі пакета 512 байт і більше).

Характеристики

Максимальна пропускна здатність, Мбіт/с	4000
Послідовний порт	RJ45
Порт USB	1
Кількість портів 10/100/1000 Mbit	2
Слот під модулі SFP/SFP+	2 SFP
Частота процесора	1000MHz
Обсяг RAM	2Гб
Обсяг ROM	4Гб
Максимальна споживана потужність, Вт	40
Комплектація	Маршрутизатор
Матеріал корпусу	Метал
Розміри без упаковки, мм	484x44x164

Робоча температура, °C	від -10 до +45
Відносна вологість, %	до 70 (без конденсації)
Вага в упаковці	2300 г