

Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Security Gateway (USG)

Хіт



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 0.92 кг

Швидкість LAN портів: [1 Гбіт/с](#)

Наявність USB порту: [Ні](#)

Наявність PoE: [Немає](#)

Кількість LAN портів: [3](#)

Кількість SFP\SFP + портів: [Немає](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Маршрутизатор-шлюз для системи UniFi. Пристрій, який розширює можливості корпоративної системи UniFi для охоплення маршрутизації і безпеки Вашої мережі. UniFi Security Gateway поєднує в собі широкий функціонал з безпеки з високопродуктивною маршрутизацією в компактному і вигідному пристрої. Здатний маршрутизувати до 1 мільйона пакетів в секунду, UniFi Security Gateway може бути легко налаштований за допомогою інтуїтивного програмного забезпечення UniFi Controller, яке одночасно дозволяє управляти точками доступу UniFi для бездротового зв'язку, а також камерами IP-відеоспостереження і смартфонами IP-телефонії - просто і зручно, все в одному місці. При цьому сам комп'ютер з контроллером може розташовуватися як в тій же самій L2-мережі, так і в хмарі або в NOC.

Особливості:

- 3 порту Gigabit Ethernet *
- 1 мільйон пакетів в секунду для 64-байтних пакетів
- швидкість лінії (3 Гбіт / сек) для пакетів 512 байт і більше
- інтегрується і управляється за допомогою фірмового безкоштовного програмного комплексу UniFi Controller (v4.x)
- безпечне віддалене управління і моніторинг

- можливість управління за допомогою CLI для досвідчених користувачів
- тиха робота без кулерів.
- * Порт VOIP відключений і зарезервований для використання в майбутньому.

Характеристики

Максимальна пропускна здатність, Мбіт/с	3000
Послідовний порт	RJ45
Кількість портів 10/100/1000 Мбіт	3
Частота процесора	500МГц
Обсяг RAM	512Мб
Обсяг ROM	2Гб
Живлення через jack роз'єм	Так
Максимальна споживана потужність, Вт	7
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри без упаковки, мм	135x135x28.3
Робоча температура, °C	від -10 до +45
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці	800 г