

Абонентські відгалужувачі DATIX

Хіт



Виробник:	DATIX
Тип:	Абонентські відгалужувачі
Гарантія:	12 місяців

Опис

Переваги:

- Литий корпус з гальванічним покриттям;
- Робочий діапазон 5-1000MHz;
- Входи і виходи типу "F";
- Коефіцієнт екранування більш 100дБ завдяки запаяному корпусу;
- Блокувальні конденсатори по всіх портах;
- Забезпечують стабільну роботу зворотного каналу в інтерактивних мережах;
- Широкий діапазон номіналів.

Характеристики

Найменування	Вносимі втрати IN-OUT (дБ)	Вносимі втрати IN-TAP (дБ)	Розв'язка TAP-TAP (дБ)		Розв'язка TAP-OUT (дБ)		Коефіцієнт відбиття (дБ)	
	5-1000MHz		5-550MHz	550-1000MHz	5-550MHz	550-1000MHz	5-550MHz	550-1000MHz
T-106DS	≤3.5	6 ± 1.5			≥20 ~ 22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-108DS	≤2.5	8 ± 1.5			≥20 ~ 22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-110DS	≤1.5	10 ± 1.5			≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-112DS	≤1.0	12 ± 1.5			≥22	≥22	≥14 ~ 16	≥14
T-114DS	≤1.0	14 ± 1.5			≥24	≥24 ~ 22	≥14 ~ 16	≥14
T-116DS	≤1.0	16 ± 1.5			≥26	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-118DS	≤1.0	18 ± 1.5			≥28	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14

T-120DS	≤0.8	20 ± 1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-122DS	≤0.8	22 ± 1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-124DS	≤0.5	24 ± 1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-126DS	≤0.5	26 ± 1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-128DS	≤0.5	28 ± 1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
T-208DS	≤4.0	8 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥20	≥20 ~ 18	≥14 ~ 16	≥14
T-210DS	≤3.7	10 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥22	≥20	≥14 ~ 16	≥14
T-212DS	≤2.5	12 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥22	≥20	≥14 ~ 16	≥14
T-214DS	≤2.5	14 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥22	≥14 ~ 16	≥14
T-216DS	≤1.5	16 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥22	≥14 ~ 16	≥14
T-218DS	≤1.0	18 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-220DS	≤1.0	20 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-222DS	≤0.8	22 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-224DS	≤0.5	24 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-226DS	≤0.5	26 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-228DS	≤0.5	28 ± 1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-308DS	≤5.0	8 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥23	≥23 ~ 21	≥14 ~ 16	≥14
T-310DS	≤4.0	10 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥25 ~ 23	≥23 ~ 21	≥14 ~ 16	≥14
T-312DS	≤4.0	12 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥27 ~ 25	≥25 ~ 23	≥14 ~ 16	≥14
T-314DS	≤3.8	14 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥29 ~ 27	≥27 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-316DS	≤1.5	16 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-318DS	≤1.5	18 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-320DS	≤1.0	20 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-322DS	≤1.0	22 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-324DS	≤1.0	24 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-326DS	≤1.0	26 ± 1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
T-410DS	≤4.0	10 ± 1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-412DS	≤4.0	12 ± 1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-414DS	≤3.8	14 ± 1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
T-416DS	≤2.0	16 ± 1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-418DS	≤1.5	18 ± 1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
T-420DS	≤1.5	20 ± 1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
T-422DS	≤1.0	22 ± 1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
T-424DS	≤1.0	24 ± 1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥34 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14