

Оптичні патчкорди МТР



Виробник: [Cor-X](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Оптичні патчкорди з коннекторами МТР застосовуються для міжблокового з'єднання обладнання і підійдуть для систем з високою щільністю з'єднання. Так як, використовуючи їх разом з високошвидкісними оптичними приймально-передавальними модулями QSFP і завдяки тому що в патчкорді використовується багатоволоконний кабель, вдається збільшити щільність з'єднань і зменшити кількість використовуваних портів.

Сам патчкорд складається з кабелю, довжиною 1, 3, 5, 7 або 10 м, на 8 оптичних волокон і багатоволоконних роз'ємів МТР. В якості використовуваного волокна може бути одномодове або багатомодове волокно, або будь-яке інше за бажанням замовника.

Характеристики

Характеристика	Значение
Довжина патчкорду, м	1,3,5,7,10 або інша при потребі
Тип коннектора	МТР/UPC

Кількість волокон	8
Максимальні внесені втрати, дБ	≤0.50
Відтворюваність*, дБ	≤0.30
Згасання неузгодженості, дБ	>30
Тип і діаметр волокна	9/125мкм (G652D) або 50/125 мкм
Довговічність	більше 200 раз

* - Під терміном відтворюваність розуміється межі коливання внесених втрат для одного і того ж примірника виробу.

Шнури поставляються довжиною 1, 3, 5, 7, 10 м або будь-якої іншої довжини на замовлення. Також на замовлення поставляються патчкорди з волокном будь-якого іншого типу.