

Кабельний модем Hitron BWA-35302 з Wi-Fi

Знято з виробництва

Виробник: [Hitron](#)



Опис

Кабельний модем Hitron BWA-35302 - модем користувальницького класу з естетичним зовнішнім виглядом і компактними габаритними розмірами, який можна використовувати в квартирах і малих офісах. Модем має два інтерфейси Ethernet і 802.11g міст (WiFi bridge), що робить його універсальним при інсталяції.

Працює в кабельних мережах зі стандартами до DOCSIS 2.0 і EuroDOCSIS 2.0 з європейською сіткою каналів. Підтримує автовизначення стандарту при підключенні. Чудове рішення для операторів, які використовують CMTS різних стандартів.

Модем забезпечує широкосмуговий швидкісний доступ зі швидкістю в прямому каналі до 38 Мбіт/с (для EuroDOCSIS 2.0 - 51 Мбіт/с) і в зворотному до 30 Мбіт/с. Підтримує до 32 IP-адрес для розгортання локальної мережі. Використовуючи стандартний браузер, виводить основні статистичні дані про мережі.

Характеристики

- Відповідно з директивою European Restriction of Hazardous Substances (RoHS) - зменшений вміст свинцю та інших важких металів при виробництві модемів
- Забезпечує роботу з DOCSIS або EuroDOCSIS CMTS без зміни налаштувань і програмного забезпечення
- Підтримує всі стандарти до DOCSIS 2.0 і EuroDOCSIS 2.0
- Оснащений TurboDOX™, який збільшує швидкість передачі прямого каналу при TCP протоколі до 20 раз

- Швидкість в прямому каналі до 38 Мбіт/с (для EuroDOCSIS 2.0 - 51 Мбіт/с), в зворотному до 30 Мбіт/с
- При використанні 128QAM в поєднанні з SCDMA підвищується перешкодозахищеність, знижується вимога до відношення сигнал - шум
- RJ-45 10/100BaseT Ethernet і 802.11g міст (WiFi bridge) для підключення до комп'ютера
- Розширений SNMP клієнт з підтримкою: MIB-II, Ethernet-like MIB, Bridge MIB, Cable Device MIB, Baseline privacy Interface MIB, RF Interface MIB
- Web-інтерфейс для управління
- Прихований SSID
- Кодування безпроводної безпеки WEP/WPA/WPA2