

Абонентський термінал Foxgate ONU E-1001Z

Знято з виробництва



Виробник: [FoxGate](#)

Вага (брутто): 0.28 кг

Технологія: [GEPON](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Foxgate onu E-1001Z- оптичний термінал нового покоління, що задовольняє високим вимогам оптичних мереж FTTH/FTTO для надання різних послуг, таких як голосовий зв'язок, потокове відео і доступ в інтернет. Foxgate onu E-1001Z відповідає стандарту IEEE802.3ah.

Чіп, на основі якого збудований даний термінал підтримує стандарти g.984, g.983,802.3-2005 і дає можливість експлуатації даного терміналу на лінійних терміналах різних вендорів, таких як BDCOM/Huawei/ZTE/Fiberhome/Alcatel-Lucent.

Особливості:

- Сумісний з IEEE802.3ah
- Управління смугою пропускання;
- Радіус обслуговування до 20 км;
- Шифрування, підтримка Vlan, IGMP.
- Динамічний розподіл смуги пропускання Allocation (DBA)
- Авто визначення ону, віддалене оновлення програмного забезпечення;
- Поділ користувачів по VLAN для уникнення бродкаст шторму
- Відображення тривоги про зникнення живлення
- Шторм контроль
- Ізоляція портів

Характеристики

	Параметр	Специфікація
інтерфейс	PON Port	1 EPON optical interface Meet 1000BASE-PX20 + standard Symmetric 1.25Gbps upstream / downstream SC одномод коефіцієнт розподілу: 1:64 Дальність зв'язку 20KM
	Ethernet Port(LAN)	1*GE Auto-negotiation RJ45 ports Full Duplex / Half-Duplex RJ45, Auto-MDI/MDI-X Дальність зв'язку 100м
	Питание	12V постійний ток
управління	управління	Підтримка IEEE802.3 QAM, ONU управляється дистанційно з ОЛП веб інтерфейс
	функції управління	Статус, настройка управління, Відправка тривоги, Логування.
Довкілля	Корпус	Пластик
	Джерело живлення	Зовнішній 12V 0.5A AC / DC Споживана потужність: <3W
	Розміри / вага	130mm(Д) x102mm(Ш) x30mm (В) 0.1kg
	Умови експлуатації / зберігання	Експлуатація: 0 ~ 50 °C Зберігання: -40 ~ 85 °C Вологість: 10% ~ 90% (без конденсації) Зберігання: 5% ~ 95% (без конденсації)