

Абонентський термінал FoxGate ONU 1001MZ

Знято з виробництва



Виробник: [FoxGate](#)

Вага (брутто): 0.2 кг

Технологія: [GEPON](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

FoxGateONU 1001MZ — гігабітний абонентський термінал технології GEAPON на чіпсеті ZTE™, розроблений для застосування в рішеннях FTTH/ і є продовженням лінійки терміналів 1001wz і повністю ідентичний по функціоналу і продуктивності, однак має більш компактний корпус, який гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр або може бути розміщений в обмеженому просторі комутаційного ящика.

Відповідність стандартам IEEE802.3ah і CTC 2.1 дозволяє використовувати дане устаткування в мережах, побудованих із застосуванням обладнання GEAPON різних світових виробників.

Абонентський термінал FoxGate ONU 1001MZ протестований на сумісність і може працювати в мережі GEAPON під керуванням OLT BDCOM P3310, забезпечуючи базову функціональність, також завдяки компактным розмірам може бути розміщений в комутаційному боксі з обмеженим простором

Характеристики

Стандарти	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w
інтерфейси	1 інтерфейс EPON, SC/UPC 1 інтерфейс Ethernet 10/100/1000Base-T, RJ-45
VLAN	64 VLAN (1~4094), Port based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN, CTC2.1/VLAN

Multicast	IGMP-snooping, CTC defined dynamic multicast, MLD-Snooping
надійність	Loop detect, Dying-Gasp
Безпека	Limitation to the number of MAC addresses on the port, Port protection, Port storm control
Розміри , мм	78mm × 78mm × 25mm
Робоча температура, °C	0°C - 45°C
Температура зберігання , °C	-40°C - 80°C
Робоча вологість , %	10% - 85%, без утворення конденсата
Вологість при зберіганні , %	5% - 95%, без утворення конденсата
Зовнішній блок живлення	DC 12V/0.5A
Споживана потужність	≤3W