

Каскадовані мультисвічі TERRA MS553, MS554, MS554P

Хіт



Виробник: [TERRA](#)

Система: [5-ти кабельна](#)

Тип обладнання: [Комутатори](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Переваги:

- каскадована розподільна система сигналів 4-ох супутникових поляризацій і наземного ТБ для поверхової розводки або побудови мережі за схемою "зірка"
- можливість подачі живлення на малошумні конвертери через кінцеві мультисвічі MS554, MS54P
- ефективне використання джерел живлення: мультисвічі не споживають струм з магістралі
- пасивний тракт наземного ТБ дозволяє прийом наземних програм без включення СТБ приймача
- залежно від якості використовуваного кабелю для міжкасадного з'єднання, можливо каскадування до 5-и мультисвічів без компенсуючого підсилювача
- придатні для використання зворотнього каналу

MS553

- прохідний 5 × 4 мультисвіч.

MS554

- крайовий 5 × 4 мультисвіч;

- можливість подачі живлення вгору.

MS554P

- крайовий 5 × 4 мультисвіч;
- формують 14V ПТ для живлення по лініях V поляризації;
- 18V ПТ подається по лініях H поляризації.

Характеристики

ТИП		MS553	MS554	MS554P
Частотний діапазон	супутникового ТБ	950-2300 МГц		
	наземного ТБ	5-862 МГц		
Посилення на відведення	супутникового ТБ	2 дБ		
	наземного ТБ	- 19 дБ		
Максимальний вихідний рівень IMD3 = 35дБ (EN50083-3)		93 дБмкВ		
Розв'язка по входах супутникового ТБ		> 30 дБ		
Розв'язка між виходами	супутникового ТБ	> 30 дБ		
	наземного ТБ	> 30 дБ		
Посилення в магістралі	супутникового ТБ	- 3 дБ	-	
	наземного ТБ	- 3.5 дБ	-	
Прохідний струм через магістральні лінії		2 А макс.	-	
Прохідний струм від зовнішнього 18 V джерела	через V лінії	-	+ 12 V ÷ +18 V & 1 A макс.	14 V & 0.5 A макс.
	через H лінії	-		18 V & 1 A макс.
Споживання струму від приймача		< 60 мА		
Керуючі сигнали	V/Lo , H/Lo	11.5-14.5 В/0 кГц, 16.5-19 В/0 кГц		
	V/Hi , H/Hi	11.5-14.5 В/22 кГц, 16.5-19 В/22 кГц		
Діапазон робочих температур		- 20° ÷ + 50° C		
Габарити		117 × 106 × 34 мм	117 × 97 × 34 мм	
Вага (в упаковці)		0.25 кг	0.23 кг	