

Настінна шафа CSV Wallmount Lite 6U (акрил)

Хіт



Виробник: [Україна](#)

Висота шафи в
монтажних одиницях
(U):

[6](#)

Різновид двері:

[Прозора \(акрил\)](#)

Гарантія:

[12 місяців](#)

Опис

Шафи настінні CSV Wallmount Lite призначені для розміщення різноманітного телекомунікаційного обладнання в 19 "корпусах. Вони розроблені з максимальним урахуванням вимог споживачів до настінних телекомунікаційних шаф і відрізняються високою навантажувальною здатність до 120 кг, зручністю збірки і застосування, малою вагою і низькою вартістю. Шафи монтуються до стіни всередині приміщень і не є вандалостійкими.

У лінійку настінних шаф серії Wallmount Lite входить кілька моделей, що відрізняються за об'ємом. Таким чином, споживач може оптимально підібрати необхідну за розміром шафу для розміщення потрібної кількості обладнання.

При розробці нової лінійки шаф CSV Wallmount Lite до дрібниць опрацьовані всі елементи конструкції. В результаті вийшла не тільки чудова по жорсткості шафа, але ще і максимально технологічна, зручна і симпатична. Надійність і стійкість до навантажень додають дві зварні несучі рами, складені і зварені з високою точністю. Легкість збирання досягається за рахунок продуманої конструкції і застосуванню попередньо запресованого кріплення. Високоякісне лакофарбове покриття забезпечує гарний зовнішній вигляд і захист від корозії. Шафа поставляється в розібраному вигляді, упакованою в картонну коробку.

Переваги:

- Зварні рами зі сталі товщиною 1мм забезпечують жорсткість конструкції і максимальну навантажувальну здатність.
- Складання шаф гранично спрощене завдяки заздалегідь запресованим кріпильним елементам. Для збірки досить викрутки.
- 19" монтажні рейки встановлюються з кроком 20мм в круглі отвори. Немає проблеми у

вирівнюванні вертикалі рейок, як в шафах з овальними кріпленнями.

- Передні двері встановлена на петлях-шпінгалети з підпружиненим фіксатором і можуть швидко зніматися і встановлюватись. Пластикові втулки забезпечують безлюфтову посадку. Двері можна встановити як на праву, так і на ліву сторону шафи. Полотно дверей посилене, немає відчуття м'якості і гнучкості дверей при відкриванні.
- Різні варіанти виконання передніх дверей - з оглядовим акриловим склом або повністю металеві перфоровані. Перфоровані двері мають площу перфорації не менше 63% що забезпечує додаткову вентиляцію.
- Замки в дверях для обмеження вільного доступу до обладнання.
- Бічні панелі шаф CSV Wallmount Lite з'ємні з замкової фіксацією, що полегшує складання шафи і монтаж обладнання.
- У базовому варіанті є 2 місця під установку вентиляторів.
- Віконця вводу кабелів в нижній і верхній стінках шафи мають регульовані засувки, якими можна встановити оптимальний розмір вікна.
- Здатність навантаження до 120кг. (Здатність навантаження тестувалася при кріпленні шафи анкерними болтами 8x60 до бетонної стіни. Не кріпіть шафу до гіпсокартону або пластику.)

Характеристики

Найменування	Висота в монтажних одиницях (U)	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм
Шафа настінна CSV Wallmount Lite 6U-450 (акрил)	6	377	570	450
Шафа настінна CSV Wallmount Lite 6U-580 (акрил)				580

Примітка: Шафи с індексом «акрил» в назві оснащені передніми дверима з вставкою з акрилового скла, шафи з індексом «перф» в найменуванні оснащені перфорованими передніми дверима