

Натяжний анкерний затискач Клин Н24



Виробник: [Клин](#)

Вага (брутто): 0.14 кг

Тип конструкції кабелю: [, ADSS](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Натяжні затискачі анкерного типу Н24 призначені для закріплення і утримання в натягнутому стані плоских самонесучих діелектричних кабелів (таких як FinMark UTxxxSM-21 або аналогічних) товщиною від 4 до 6,5 мм при побудові ліній зв'язку по стовпах освітлення і електропередач. Збільшена довжина корпусу затискача і клинів забезпечує велику площу контакту з оболонкою кабелю і дозволяє кріпити кабель на прольотах до 120 метрів.

Корпус і клини анкерного затискача Н24 виготовлені з високоміцного пластика, стабілізованого до дії ультрафіолетових променів. Для зручності використання в затискачі передбачений фіксатор, що оберігає від випадання клинів і система направляючих, яка забезпечує синхронне переміщення клинів і їх розсування. Кріпильну петлю із сталевого оцинкованого дроту Ø5 мм при необхідності можна зняти, що забезпечує додаткову зручність в монтажі.

Характеристики

Товщина кабелю що затискається, мм	4 - 6,5
Довжина корпусу, мм	107
Довжина петлі, мм	140
Діаметр дроту петлі, мм	5
Максимальне допустиме зусилля, кН	2
Температурний діапазон експлуатації, °С	-40....+60
Габаритні розміри (з петлею), мм	250 × 71 × 38
Маса, кг	0,16