

Цифровий кабельний приймач Rafale C-0418

Знято з виробництва



Виробник: [Rafale](#)

Вага (брутто): 0.76 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Нові моделі



[Цифровий кабельний приймач Rafale C-510HD](#)

Код: 171276

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Rafale



[Цифровий кабельний приймач Skymaster HD XC2 Lite](#)

Код: 211782

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Skymaster

Опис

DVB-C ресивер RAFALE C-0418 призначений для перегляду програм цифрового кабельного телебачення.

Переваги приймача RAFALE C-0418:

- Високочутливий приймач з низьким рівнем шумів
- Підтримка прийому цифрових транспортних потоків MPEG-2 TS і повна сумісність зі стандартом DVB-C
- Вбудований дескремблер CTI, CONAX, Crypton або DV-Crypt (на вибір)
- Підтримка різних типів демодуляції: 16, 32, 64, 128, 256
- Меню на різних мовах, у тому числі на російській
- Можливість створення списків вибраних каналів
- Збереження в пам'яті налаштувань рівня звуку для кожної програми
- 1000 програмованих телевізійних і радіоканалів
- Ручний або автоматичний пошук каналів
- Можливість вибору мовного супроводу програми і субтитрів
- Збереження параметрів при відключенні живлення
- Електронний програмний гід (EPG)
- Автоматичний і ручний вибір відеоформату PAL/NTSC

Характеристики

Загальні	
Центральний процесор	STi 5197
FLASH, Mbit	32
DDRAM, Mbit	256
Вхідні частоти, МГц	51 - 858
Вхідний опір, Ом	75
Рівень сигналу на вході, дБмкВ	50~80

Приймач	
Демодулятор	DVB-C EN300 429
Тип демодуляції, QAM	16, 32, 64, 128, 256
Швидкість потоку, MS/s	3.0~7.0
Демультіплексор	ISO/IEC 13818-1 Standard
Максимальна бітова швидкість вхідного потоку	100 Mbps (Serial) /12.5 Mbps (Parallel)
Декодування і вихід відео	
Стандарт	ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@ML
Співвідношення сторін кадру	4:3, 16:9
Частота кадрів	25 Гц для PAL, 30 Гц для NTSC
Роздільча здатність відео	720×576 (PAL), 720×480 (NTSC)
Декодування і вихід аудіо	
Стандарт	ISO/IEC 13818-3
Декодер звуку	MPEG-1 LAYER I & II, MPEG-2
Частоти дискретизації, KHz	32, 44.1, 48
Інтерфейси	
RF Input	IEC 169-2 Female
RCA Output	1 Video, 2 Audio (Left, Right)
Digital Audio	S/PDIF COAXIAL/OPTICAL
TV SCART	TV SCART роз'єм
Інші параметри	
Вхідна напруга	Постійний струм 5 В/1.5А
Споживана потужність, Вт	Не більше 7,5
Робоча температура, °C	~40
Температура зберігання, °C	- 10~+50
Вологість повітря	10~85%, без конденсату
Габарити пристрою (Ш x У x Г), мм	184 × 138 × 46
Габарити упаковки, мм	255 × 190 × 60