

IP-телефон Snom D725

Під замовлення

Виробник: [Snom](#)

Тип обладнання: [IP-телефон](#)

Гарантія: [36 місяців](#)



Опис

Апарат D725 оснащений гігабітним Ethernet-комутатором. До USB-порту можна підключати різні аксесуари, наприклад, гарнітуру з роз'ємами USB або адаптери WiFi, що надають додаткові можливості для зв'язку. Підключення розширювального модуля D7 збільшує кількість доступних функціональних клавіш.

Удосконалена система динаміка і мікрофона, а також цифровий процесор для обробки сигналів (DSP) забезпечують моделі D725 ультрасучасну якість звуку. Як у режимі гучного зв'язку, так і при розмові через трубку гарантується кристально-чисте звучання.

За рахунок підтримки до дванадцяти облікових записів SIP телефон D725 ідеально підходить для умов інтенсивної експлуатації.

Особливості

- • 12 облікових записів SIP
- • 2-портовий гігабітний комутатор Ethernet (RJ45)
- • 1 хост-порт USB 2.0
- • 18 функціональних клавіш зі світлодіодами
- • Живлення за технологією PoE
- • Підтримка VLAN

Характеристики

Основні	• 4-рядковий графічний дисплей з підсвічуванням • Двохпозиційна підставка: на 46 ° і 28 ° • Можливість настінного кріплення • Широкосмуговий гучний зв'язок (гучномовець) • Покращена якість звуку за рахунок цифрового процесора сигналів (DSP) • 2-портовий 1-гігабітний комутатор Ethernet (RJ45) IEEE 802.3 • Живлення за технологією PoE, Ethernet IEEE 802.3af, клас 2 • Можливість підключення USB-гарнітури • Можливість підключення розширювального модуля D7 • Підтримка USB-адаптера WiFi (чіпсети RT2070 / RT3070) • Підтримка бездротової гарнітури з електронної функцією підняття трубки (EHS) • 12 облікових записів SIP • XML-браузер • Журнал дзвінків для набраних, прийнятих, пропущених викликів • Нотатки на 1000 записів • Підтримка декількох мов • DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO • Сумісність з усіма основними платформами IP-PBX
Функції виклику	• Швидкий набір • Набір URL-адрес • Місцевий план набору номера • Автоматичний повторний набір номера, якщо зайнятості • Функція дозвону (якщо абонент зайнятий або недоступний) • Ідентифікація абонента • Очікування виклику • Блокування викликів (чорний список) • Автоматична відповідь • Функція утримання • Музика при утриманні • Можливість одночасної обробки до 12 викликів • Сліпий і супроводжуваний переклад виклику • Постійна переадресація викликів • 3-сторонній конференц-зв'язок на телефоні • Моніторинг внутрішніх номерів, відповідь на виклик • Управління паркуванням дзвінків • Багатоадресний пейджинг • Режим DND (не турбувати) • Блокування клавіатури • Код питання клієнта (СМС) • Підтримка технології уніфікованих комунікацій
Аудіо	• Кодеки: G.711 A-law, μ-law, G.722 (широкосмуговий), G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) • Вбудовані настроюються мелодії дзвінка • Генератор комфортного шуму (CNG) • Виявлення голосової активності (VAD)
Налаштування	• Можливість конфігурації через веб-інтерфейс • Резервування: Параметри DHCP 66/67, Функція автоматичної настройки Plug & Play (PnP), Сервіс перенаправлення викликів, Віддалене управління через TR-069 / TR-111

Протоколи	• SIP (RFC3261) • DHCP, NTP • HTTP / HTTPS / TFTP • LDAP (Директорія) • Два стека Pv4 / IPv6
Інтерфейс користувача	• Локалізація (мова, час, гудок) • Червоний світлодіод для індикації виклику / повідомлення, що очікує • 4 контекстно-залежні клавіші • 18 програмованих лінійних / функціональних клавіш з різнокольоровими світлодіодами • Паперова вставка для маркування функціональних клавіш • Окремі клавіші для: повідомлень, функції DND, каталогу, меню, переведення дзвінка, утримання • Звукові клавіші зі світлодіодною індикацією: відключення звуку, гучномовець, гарнітура, • Кнопка гучності • 4-позиційна клавіша навігації, кнопки «ОК» і «Скасувати» • Інтерфейс, керований через меню
Безпека	• Аутентифікація 802.1X і EAPOL • Протокол захисту транспортного рівня (TLS) • SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP • HTTPS-сервер / клієнт • Захищений паролем веб-інтерфейс • Підтримка VPN • VLAN (IEEE 802.1Q) • LLDP-MED, RTCP-XR
Апаратні характеристики	• Розмір: 238 x 190 x 40 мм (ДхШхВ) без підставки, 238 x 190 x 200/220 мм (ДхШхВ) з підставкою • Вага (приблизний): апарат 670 г, підставка 230 г • Вхідна напруга: 5V DC (SELV) • Електроживлення: блок живлення PoE або 5V DC (опція) • Трубка: RJ-4P4C • Гарнітура: RJ-4P4C, роз'єм для Snom EHS Advanced • Телефонна трубка, сумісна зі слуховими апаратами (HAC) • 1 хост-порт USB 2.0, тип A • Живлення: адаптер живлення PoE або 5V DC (опція) • Температура експлуатації: від 0 ° до 35 ° C (від 32 ° до 95 ° F) • Температура зберігання: від -10 ° C до 45 ° C • Відносна вологість: від 5% до 95% без конденсації

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	Телефонний апарат	1 шт.
2	Підставка	1 шт.
3	Трубка з проводом	1 шт.
4	Ethernet-кабель	1 шт.
5	Коротка інструкція	1 шт.