

IP DECT базова станція Snom M900



Виробник:	Snom
Вага (брутто):	1 кг
Тип обладнання:	Базова станція IP DECT
Гарантія:	36 місяців

Опис

Базові станції Snom M900 можуть об'єднуватися в мікростільники DECT, утворюючи єдину безшовну мережу, що дозволяє вільно переміщатися з телефонами між базовими станціями в зоні покриття без переривань розмови. У мікростільники також можуть включатися ретранслятори Snom M5, що дозволяють розширити діапазон прийому.

Мікростільники можна масштабувати до 4000 базових станцій M900 і 16 000 трубок в одній мережі.

Базові станції синхронізуються і встановлюються самостійно (DECT, LAN), нема потреби в додатковому контролері мережі.

Безпека бездротової мережі забезпечується за допомогою шифрування DECT, а протоколи TLS і SRTP гарантують безпеку.

Ще однією перевагою мікросистеми Snom є відсутність додаткових платних ліцензій на кодеки, функції, аудіоканали та інше, що дозволяє уникнути непередбачених витрат при впровадженні.

Мікростільники на основі базових станцій M900 і IP DECT телефонів Snom гарантовано працюють з усіма популярними IP АТС.

Модель Snom M900 Outdoor поставляється у спеціальному боксі для вуличної установки (захист від твердих частинок та вологи IP55).

Особливості:

- Мікростільники масштабуються до 4000 базових станцій
- До 16000 бездротових телефонів в одній мікростільники
- До 8 вузькосмугових або 4 широкосмугових викликів на ту саму базову станцію в

режимі микросотової установки

- До 10 вузькосмугових або 5 широкосмугових викликів на ту саму базову станцію в режимі односотової установки
- Загальна телефонна книжка, яка містить до 3000 записів
- Відсутність прихованих ліцензійних витрат
- Не потрібно DECT-комутатор (контролер)
- Безшовний роумінг і хендовер (DECT, LAN)
- Живлення PoE
- Великий температурний діапазон роботи, захист від твердих частинок і вологи IP55, можливість установки на вулиці (тільки для Snom M900 Outdoor).

Характеристики

Основні	• Мікростільники масштабується до 254 базових станцій • До 16000 бездротових телефонів в одній мікростільники • До 8 вузькосмугових або 4 широкосмугових викликів на ту саму базову станцію в режимі мікростільника • До 10 вузькосмугових або 5 широкосмугових викликів на ту саму базову станцію в режимі одностільника • Загальна телефонна книжка, яка містить до 3000 записів • Список зареєстрованих телефонів • Живлення: Живлення за Ethernet (PoE IEEE802.3af, клас 2. Якщо PoE недоступно, можна використовувати інжектор А5 PoE (що не входить в комплектацію) • Роз'єм Ethernet: RJ 45 • Інтерфейс LAN: 10/100 BASE · Т IEEE 802.3 • Кольорова індикація стану • Кнопка скидання • Веб-інтерфейс • Діапазон дії в приміщеннях: до 50 метрів, на відкритих просторах: до 300 метрів (тільки для застосування в закритих приміщеннях)
Сумісність	• Broadsoft BroadWorks • Asterisk • Metaswitch • Genband
Аудіо	• Кодеки: G.711 a-law, u-law, G.722, G.726 • Додаткові кодеки (опція A900): G.729, BV32, OPUS
Налаштування	• Можливість конфігурації через веб-інтерфейс • Резервування: Параметри DHCP 66/159/160, Функція автоматичної настройки Plug & Play (PnP), Сервіс перенаправлення викликів, Віддалене управління через TR-069
Протоколи	• SIP (RFC3261) • HTTP/HTTPS/TFTP/FTP • DHCP, NTP, SNTP, STUN, VLAN • RTP/SRTP • IPv4/IPv6 • LDAP

Безпека	· Протокол захисту транспортного рівня (TLS) · Файл резервування з шифруванням AES · OpenVPN · 802.1x · 802.1pq · LLDP-MED · Захищений паролем веб-інтерфейс · Шифрування DECT
Апаратні характеристики	· Розмір 140 X 140 X 35 мм · Температура експлуатації: від -5 ° C до 45 ° C · Температура зберігання: від -5 ° C до 60 ° C · Відносна вологість: від 5% до 95% без конденсації · Кріплення: настінне, стельове
Комплектація	· Базова станція · Мережевий кабель · Коротка інструкція