IP телефон FoxGate VP730

Знято з виробництва

Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	1.1 кг
Тип обладнання:	IP-телефон
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі

IP-телефон Fanvil X3S/X3SP/X3G
Модифікації

- # Код Найменування
- 1158412Fanvil X3G
- 2158410Fanvil X3S
- 3158411Fanvil X3SP

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Fanvil

Опис

Телефонні апарати серії VP730 - це широкосмугові абонентські пристрої, що працюють автономно без ПК. Передача голосових повідомлень здійснюється за допомогою системи передачі даних з низькою вартістю і відмінною якістю звуку. Підтримуються протоколи SIP і H.323, що забезпечує сумісність з різними типами комутаторів і IP АТС.

Особливості IP телефону FoxGate VP730:

- SIP: підтримка трьох SIP ліній і однієї лінії IAX2.
- Кодеки: G.711A/U Law, G.723.1 high/low, G.729a/b, G.722, G.722.1, G.726.

- Ехокомпенсація: G.168 ехокомпенсація лінії (LEC), додаткове акустичне ехопоглинання (AEC), максимальна тривалість фільтрації в режимі гарнітури може досягати 96 мс.
- Voice Gain Setting, VAD - виявлення голосової активності, CNG - генерація фонового шуму.

Підтримка повнодуплексної гарнітури.

- SIP: SIP 2.0 (RFC3261), підтримка SIP domain, SIP authentication (none, basic, MD5), peer tpeer.
- Автоматичний вибір лінії.
- DTMF: Підтримка SIP info, DTMF Relay, RFC2833.
- Управління викликами:

  - переведення дзвінка
  - переадресація
  - утримання лінії
  - очікування
  - перехоплення виклику
  - 3-х стороння конференція
  - груповий виклик
  - спікерфон
  - автододзвон
  - приєднання
  - повтор виклику
  - PTT режим push ttalk
  - виклик одним натисканням
  - парковка виклику
  - гнучка карта набору
  - "гаряча лінія"
  - очистка відхилених викликів
  - "чорний список"
  - функція "Не турбувати"
  - caller ID
  - швидкісний набір

- Нотатки на 500 записів. Підтримка стандарту VCard. Історія вхідних, вихідних, пропущених викликів (до 100 записів для кожного розділу).
- Підтримка SIP Privacy.
- Підтримка SMS повідомлень.
- Підтримка Memo.
- WMI.
- 12/24 годинний режим.
- Підтримка літнього часу.
- Будильник.

Мережеві параметри:

- WAN/LAN: режими bridge і router.
- PPPoE xDSL.
- NAT і NAPT.
- VLAN.
- Клієнт STUN для проходження NAT.

- DMZ.
- VPN (L2TP).
- DNS.
- DHCP клієнт (WAN інтерфейс).
- DHCP сервер (LAN інтерфейс).
- QoS DiffServ.
- Мережеві утиліти: ping, trace route, telnet client.

Управління та обслуговування:

- Підтримка режиму POST, можливість оновлення ПЗ в POST-режимі.
- Розподіл прав доступу для управління.
- Boot Monitor.
- Можливість оновлення ПЗ через Boot Monitor.
- Підтримка AutProvisioning (оновлення ПЗ або конфігураційних файлів).
- Управління через Web-інтерфейс або telnet, управління з клавіатури.
- Багатомовний WEB-інтерфейс і LCD-дисплей.
- Оновлення файлу прошивки і конфігурації через HTTP, FTP або TFTP.
- Підтримка syslog.

Додаткові можливості:

- 3 програмовані клавіші.
- 6 клавіш пам'яті.
- Навігаційна клавіша.
- Великий матричний LCD дисплей.
- Підтримка 2 гарнітур (роз'єм 3,5 мм або роз'єм RJ9).

Характеристики

Адаптер живлення (вх./вих. напруга)		Вх. напруга:~100-240 В Вих. напруга: 5В 1А
Порти Ethernet	LAN	10/100Base-T RJ-45 для підключення до PC
	WAN	10/100Base- T RJ-45 для підключення до мережі
Споживана потужність		У режимі очікування: 2.5 Вт В активному режимі: 2.8 Вт
LCD-дисплей		128 x 64 точок
Діапазон робочих температур		0 ... 40°C
Допустима вологість повітря		10 ... 65%
CPU		Broadcom BCM1190
SDRAM		128M
Flash		32M
Габаритні розміри (Д x Ш x В)		295 × 205 × 75 мм
Маса		0,955 кг