

USB Wi-Fi адаптер TP-Link TL-WN727N



Виробник:	TP-Link
Швидкість передачі сигналів:	До 150 Мбіт/с

Опис

Безпроводний USB-адаптер серії N TL-WN727N дозволить вам під'єднати настільний комп'ютер або ноутбук до безпроводної мережі і скористатися доступом в Інтернет з високошвидкісного підключення. Мережевий адаптер підтримує стандарт IEEE 802.11n зі швидкістю передачі даних по бездротовому підключенню до 150 Мбіт/с, ідеальною для онлайн-ігор і потокового відео.

Характеристики

Апаратне забезпечення	
Порти	USB 2.0
Кнопки	Кнопка швидкої установки захисту (QSS)
Розмір (ШхДхВ)	86,5 × 24 × 10 мм (3,4 × 0,9 × 0,4 дюймів)
Тип антени	Вбудована
Коефіцієнт підсилення антени	-
Параметри бездротового модуля	
Діапазон частот	2,400-2,4835 ГГц
Стандарти бездротових мереж	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Швидкість передачі сигналів	Стандарт 11n: до 150 Мбіт/с (динамічна) Стандарт 11g: до 54 Мбіт/с (динамічна) Стандарт 11b: до 11 Мбіт/с (динамічна)

Чутливість (прийом)	130 Мбіт/с: -68 дБм при 10% PER 108 Мбіт/с: -68 дБм при 10% PER 54 Мбіт/с: -68 дБм при 10% PER 11 Мбіт/с: -85 дБм при 8% PER 6 Мбіт/с: -88 дБм при 10% PER 1 Мбіт/с: -90 дБм при 8 % PER
EIRP (Потужність бездротового сигналу)	< 20 дБм (EIRP)
Режими роботи	Ad-Hoc/Infrastructure
Захист бездротового режиму	Підтримка режимів шифрування 64/128-бітний WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, фільтрація MAC-адрес по бездротовому підключенню
Технологія модуляції	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Інша	
Сертифікати	CE, FCC, RoHS
Комплект поставки	Безпроводний мережевий адаптер Компакт-диск Керівництво з швидкої установки
Системні вимоги	Windows 7 (32/64-бітна), Windows Vista (32/64-бітна), Windows XP (32/64-бітна), Windows 2000
Параметри зовнішнього середовища	Робоча температура: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F) Температура зберігання: -40 °C~70 °C (-40 °F~158 °F) Відносна вологість повітря при експлуатації: 10 %~90%, без утворення конденсату Відносна вологість повітря при зберіганні: 5%~90%, без утворення конденсату