Антена MikroTik MTAD-5G-30D3 "mANT30"



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	4.9 кг
Тип антени:	Спрямована
Робочий діапазон:	5 ГГц
Гарантія:	12 місяців

Опис

Антена призначена для спільної роботи з пристроями діапазону 4700-5875 МГц. Дана інтеграція дозволяє оперативно розгорнути потужний 2x2 MIMO PtP (точка-точка) високошвидкісний радіоканал бездротового зв'язку операторського класу. Установка антени не вимагає яких-небудь спеціальних інструментів, досить встановити її на кріплення, що поставляються в комплекті. Інтегрується з маршрутизатором MikroTik BaseBox 5 (до складу антени не входить), підключається за допомогою перехідників ACRPSMA.

Характеристики

Робочий діапазон частот, MHz	4700-5875
Підтримка MIMO	2x2
КСВ антени	1.4: 1
Розв'язка по кроссполярізації, dB	40
Посилення антени, dBi	30
Ширина діаграми спрямованості, °	5 x 5
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Діаметр дзеркала, mm	700
Комплектація	Антена, кріплення
Матеріал корпусу	Метал (Алюміній)
Розміри без упаковки, мм	700x450
Розмір упаковки, мм	730x720x190
Робоча температура, ° C	від -50 до +80

Відносна вологість,%	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	6840