

Антенa MikroTik MTAS-5G-19D120 "mANT 19s"



Виробник: [MikroTik \(Мікротик\)](#)

Вага (брутто): 2.4 кг

Тип антени: [Спрямована](#)

Робочий діапазон: [5 ГГц](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Секторная антенa mANT 19s ідеально підходить для спільної роботи з вуличними бездротовими пристрої BaseBox, NetBox або NetMetal утворюючи тим самим недорогу базову станцію. Пристрій являє собою антену з подвійною поляризацією і двома RP-SMA роз'ємами. Ширина діаграми спрямованості - 120 градусів. Для підключення можна використовувати кабельні перехідники MikroTik ACRPSMA або на вибір.

Характеристики

Робочий діапазон частот, MHz	5170-5825
Підтримка MIMO	2x2
КСВ антени	1.8: 1
Розв'язка по кроссполаризації, dB	30
Посилення антени, dBi	19
Ширина діаграми спрямованості, °	5 x 120
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Комплектація	Антенa, комплект кріплень до щогли
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	152 x 598 x 78
Робоча температура, ° C	від -50 до +80

Відносна вологість, %	від 5 до 95 (з конденсацією)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1270