

Антенa Ubiquiti RocketDish 3G26 (RD-3G26)



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 9.52 кг

Тип антени: [Спрямована](#)

Робочий діапазон: [3 ГГц](#)

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

RocketDish 3G від Ubiquiti Networks (UBNT) - MIMO 2x2 антена для бездротової передачі даних на дальні відстані. Призначена для лінків типу 2x2 MIMO PtP (точка - точка) так як формує вузьку діаграму спрямованості. В якості активного обладнання доцільно використовувати Rocket M3 від компанії Ubiquiti Networks (UBNT) який для цього спеціально розроблений. Інтеграція RocketDish 3G + Rocket M3 дозволить створити магістральний високошвидкісний бездротовий зв'язок операторського класу.

При використанні RocketDish 3G + Rocket M3 розгортання базових станцій можливо в стислі терміни при високій якості зв'язку (установка антени не вимагає яких-небудь спеціальних інструментів). У комплект поставки входять всі необхідні кріплення і високочастотні кабельні збірки які з'єднують антену з пристроєм.

Антенa RocketDish 3G від Ubiquiti Networks (UBNT) зібрана з надійних матеріалів з дотриманням всіх стандартів, що гарантує її бездоганну і тривалу роботу.

Характеристики

Робочий діапазон частот, MHz	3300-3800
Підтримка MIMO	2x2
КСВ антени	1.4: 1
Розв'язка по кроссполаризації, dB	35
Посилення антени, dBi	26
Ширина діаграми спрямованості, °	7 x 7
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female

Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Діаметр дзеркала, mm	648
Комплектація	Антенa, 2 кабельні збірки, комплект кріплень до щогли
Матеріал корпусу	Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	650 x 650 x 300
Розмір упаковки, мм	700 x 700 x 400
Робоча температура, ° C	від -30 до +50
Відносна вологість, %	від 5 до 95% (з конденсацією)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	10800