

Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS + 5НасQ2HnD-IN



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 1.27 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Серія RB4011 - дивно потужні маршрутизатори з десятима гігабітними портами, інтерфейсом SFP + 10 Гбіт / с і апаратним прискоренням IPsec.

У маршрутизаторі RB4011iGS + 5НасQ2HnD-IN використовується чотирьохядерний процесор Cortex A15, такий же, як і в маршрутизаторі RB1100АНx4. Пристрій має десять гігабітних Ethernet портів і слот SFP +. Оснащений 1 ГБ оперативної пам'яті, може забезпечувати вихід Passive PoE (до 57 В) на десятому порту. Підтримує стандарт 802.11a / b / g / n / ac і віщає в діапазоні 2412-2484 МГц і 5150 МГц-5875 МГц.

Поставляється в компактному корпусі з металу в матовому чорному кольорі.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	5
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11a / b / g / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2484 і 5150-5875
Максимальна швидкість радіоканалу	300 + тисячі сімсот тридцять три Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 33dBm (2000мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit	10

Частота процесора	1400MHz
Обсяг RAM	1GB
Обсяг ROM	512MB
Тип антени	Всеспрямована
Посилення антени, dBi	3
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Поляризація антени	Лінійна
Слот під модулі	1 SFP +
Живлення через jack роз'єм	Так
Максимальна споживана потужність, W	44
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення
Матеріал корпусу	Метал
Розміри без упаковки, мм	228 x 120 x 30
Робоча температура, ° C	від -40 до +45
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці	1200 г