

Бездротовий маршрутизатор TP-Link Archer A5



Виробник:	TP-Link
Вага (брутто):	0.73 кг
Підтримка IPTV:	Є
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11g, 802.11n, 802.11ac
Частотний діапазон Wi-Fi:	2.4 ГГц, 5 ГГц
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 1167 Мбит/с
Швидкість LAN портів:	100 Мбит/с
Кількість LAN портів:	4
Конструкція антен:	Незнімні
Наявність PoE:	Немає
Гарантія:	24 місяці

Опис

Технологія AC забезпечить вам в 3 рази швидше з'єднання на планшеті або ноутбуці в порівнянні зі стандартом N. Прі швидкості в 867 Мбіт/с на частоті 5 ГГц і 300 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц Archer A5 є чудовим вибором для перегляду потокового відео в форматі HD, онлайн-ігор і інших завдань, вимогливих до пропускної здатності.

Інноваційний дизайн антен для максимального покриття

Чотири антени зроблять ваші підключення більш ефективними і стабільними, збільшуючи чутливість прийому сигналу і покриття Wi-Fi по всьому будинку.

Батьківський контроль

Ви зможете управляти доступом в мережу дітей або персоналу. Фільтруйте доступ до сайтів за ключовими словами і налаштовуйте білі або чорні списки для обмеження доступу.

Гостьова мережа

Створіть окрему Wi-Fi мережу для гостей користувачів. Нехай спільне використання мережі буде простим і безпечним.

Аутифікація через Facebook

Портал Facebook надає зручний спосіб аутифікації в мережі Wi-Fi. Ви також зможете легко рекламувати ваш аккаунт Facebook людям, що підключаються до мережі.

Просте налаштування і управління

Завдяки зрозумілому веб-інтерфейсу і мобільному додатку Tether ви зможете налаштувати Archer A5 за кілька хвилин. Налаштовуйте параметри мережі, батьківський контроль і контроль доступу з будь-якого пристрою на Android або iOS.

* Максимальна швидкість бездротового сигналу - це фізичний максимум, відповідно до специфікації стандарту IEEE 802.11. Фактична пропускна здатність бездротової мережі і покриття бездротової мережі не гарантуються і будуть варіюватися в залежності від 1) чинників навколишнього середовища, включаючи будівельні матеріали, фізичні об'єкти і перешкоди в приміщенні 2) умов мережі, включаючи локальні перешкоди, обсяг і щільність трафіку, місце розташування продукту, складність мережі і її завантаженість 3) обмеження клієнта, включаючи номінальну продуктивність, місце розташування, з'єднання, якість і стан клієнта.

Особливості:

- Підтримка стандарту Wi-Fi 802.11ac
- Загальний обсяг пропускної здатності до 1,2 Гбіт/с: до 867 Мбіт/с на 5 ГГц і до 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц
- 4 зовнішні антени для стабільного з'єднання і оптимального покриття мережі
- Легке управління мережею за допомогою програми Tether
- Підтримка IGMP Proху, режиму "міст" і 802.1Q TAG VLAN для послуги IPTV
- Підтримка режиму точки доступу

Характеристики

апаратні характеристики	
Інтерфейс	4 порту LAN 10/100 Мбіт/с 1 порт WAN 10/100 Мбіт /с
Кнопки	Кнопка WPS / Reset Кнопка включення / вимикання WPS/Wi-Fi Кнопка включення / виключення живлення
Зовнішнє джерело живлення	9В / 0,85А
Розміри (ШхДхВ)	229,87 x 144,19 x 36,85 мм
Тип антени	4 зовнішні антени

Параметри бездротового модуля	
Стандарти бездротових мереж	IEEE 802.11n / g / b 2,4 ГГц IEEE 802.11ac / n / a 5 ГГц
Діапазон частот (прийом і передача)	2,4 ГГц і 5 ГГц
Швидкість передачі	2,4 ГГц: До 300 Мбіт/с 5 ГГц: До 867 Мбіт/с
Чутливість (прийом)	5 ГГц: 11a 54 Мбіт / с: -73 дБм 11ac VHT20 MCS8: -68 дБм 11ac VHT40 MCS9: -64 дБм 11ac VHT80 MCS9: -60 дБм 2,4 ГГц: 11g 54 Мбіт / с: -76 дБм 11n HT20 MCS7: -74 дБм 11n HT40 MCS7: -71 дБм
EIRP (Потужність бездротового сигналу)	CE: <20 дБм (2,4 ГГц) <23 дБм (5 ГГц) FCC: <30 дБм
Функції бездротового режиму	Включення / вимикання бездротового мовлення, міст WDS, WMM, статистика бездротового підключення
Захист бездротової мережі	Режими шифрування: 64/128-бітний WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Характеристики програмного забезпечення	
QoS	WMM, контроль пропускної здатності
Тип підключення WAN	Динамічний IP/статичний IP/PPPoE/BigPond/PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)
Управління	Контроль доступу Локальне управління Дистанційне управління
DHCP	Сервер, клієнт, список клієнтів DHCP, резервування адрес
Перенаправлення портів	Віртуальний сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамічний DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
Пропуск трафіку VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Контроль доступу	Батьківський контроль, контроль локального управління, список вузлів, доступ за розкладом, управління правилами
Мережева безпека (firewall)	Захист від DoS-атак, міжмережевий екран SPI, фільтрація по IP-адресою / MAC-адресу, доменному імені, прив'язка по IP- і MAC-адресі
Протоколи	Підтримка IPv4 і IPv6
Гостьова мережа	Одна 2,4 ГГц гостьова мережа Одна 5 ГГц гостьова мережа
інше	
Сертифікація	CE, FCC, RoHS
Системні вимоги	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista [™] або Windows 7, Windows 8 / 8.1 / 10 MAC OS, NetWare, UNIX або Linux

інше	
Параметри навколишнього середовища	Робоча температура: 0°C - 40°C Температура зберігання: -40°C - 70°C Відносна вологість повітря при експлуатації: 10% - 90%, без утворення конденсату Відносна вологість повітря при зберіганні: 5% - 90%, без утворення конденсату