

Бездротовий маршрутизатор TP-Link Archer C6

Знято з виробництва



Виробник:	TP-Link
Вага (брутто):	0.85 кг
Підтримка IPTV:	Є
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11g, 802.11n, 802.11ac
Частотний діапазон Wi-Fi:	5 ГГц, 2.4 ГГц
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 1167 Мбит/с
Швидкість LAN портів:	1 Гбіт/с, 100 Мбіт/с
Кількість LAN портів:	4
Конструкція антен:	Незнімні
Гарантія:	24 місяці

Опис

Archer C6 створює надійну і швидку мережу, використовуючи стандарт Wi-Fi 802.11ac. Ви зможете дивитися потокове HD-відео і грати в онлайн-ігри без затримок на вільній частоті 5 ГГц зі швидкістю до 867 Мбіт/с, зберігаючи канал 2,4 ГГц зі швидкістю до 300 Мбіт/с для таких щоденних завдань, як читання електронної пошти та перегляд веб-сторінок.

5 антен для Wi-Fi покриття в усьому будинку

Чотири зовнішні і одна внутрішня антена забезпечують потужний Wi-Fi сигнал в будь-якій точці будинку. Насолоджуйтесь швидкісним Wi-Fi в будь-якому місці квартири, наприклад, у вітальні або в спальні. Завдяки потужному чіпсету широке покриття буде гарантовано.

Режим точки доступу

Archer C6 підтримує режим точки доступу, який дозволяє давати іншим пристроям можливість бездротового підключення.

MU-MIMO збільшує пропускну здатність і продуктивність

MU-MIMO дозволяє Archer C6 передавати дані відразу декільком пристроям без будь-яких затримок. Дані будуть передаватися швидше, а Wi-Fi - використовуватися ефективніше!

Гігабітне підключення

Завдяки 1 гігабітному WAN порту і 4 гігабітним LAN-портам швидкість з'єднання збільшиться в 10 раз у порівнянні з Ethernet-з'єднанням.

Просте налаштування за допомогою Tether

Безкоштовний додаток Tether доступний на iOS і Android, він дозволяє легко налаштувати Archer C6 і керувати параметрами домашньої мережі.

* Максимальна швидкість передачі - фізична швидкість підключення у відповідності зі стандартом IEEE 802.11. Фактичні показники пропускної здатності та покриття Wi-Fi мережі можуть відрізнятися в залежності від 1) факторів навколишнього середовища, а також наявності будівельних матеріалів, фізичних об'єктів і перешкод, 2) стану мережі, включно з інтерференцією сигналу, завантаженостю і шумовим забрудненням середовища, місцем розташування пристрою, складністю топології, перевантаженням мережі і 3) обмеження для клієнтського пристрою, в тому числі його продуктивності, розташування, підключення, якості і стану.

* Для використання MU-MIMO клієнт також повинен підтримувати цю технологію.

Особливості:

- Підтримка стандарту Wi-Fi 802.11ac
- Загальний обсяг пропускної здатності до 1,2 Гбіт/с: до 867 Мбіт/с на 5 ГГц і до 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц
- 4 зовнішні та 1 вбудована антена для стабільного з'єднання і оптимального покриття мережі
- Легке керування мережею за допомогою додатка TP-LINK Tether
- MU-MIMO збільшує продуктивність маршрутизатора в 2 рази, передаючи дані 2 пристроям одночасно
- Підтримка режиму точки доступу

Характеристики

Апаратне забезпечення	
Ports	4 порту LAN 10/100/1000 Мбіт/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбіт/с
Кнопки	Кнопка Reset Кнопка Power Вкл./Викл. Кнопка WPS / Wi-Fi Вкл./Викл.
Живлення	12 В/1 А
Розмір (Ш x Д x В)	230 × 144 × 35 мм
Антенa	4 зовнішні та 1 вбудована антена

Параметри бездротового зв'язку	
Стандарти бездротового зв'язку	IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Частота	2,4 ГГц та 5 ГГц
Рівень сигналу	5 ГГц: до 867 Мбіт/с 2,4 ГГц: до 300 Мбіт/с
Чутливість прийому	5 ГГц: 11a 6 Мбіт/с: -93 dBm 11a 54 Мбіт/с: -78 dBm 11ac HT20 mcs8: 69dBm; 11ac HT40 mcs9: -65 dBm; 11ac HT80 mcs9: -62 dBm; 2.4 ГГц: 11g 54 Мбіт/с:-78 dBm; 11n HT20 mcs7: -74 dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
EIRP (Потужність бездротового сигналу)	CE EIRP: <20 дБм(2,4 ГГц); <23 дБм(5 ГГц)
Функції бездротової мережі	Увімкнення / вимкнення бездротового мовлення, міст WDS, WMM, статистика бездротового підключення
Захист бездротової мережі	64/128-бітний WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Можливості програмного забезпечення	
Тип WAN	WAN Динамічний IP / Статичний IP / PPPoE / PPTP (Dual Access) / L2TP (Dual Access), BigPond
Керування налаштуваннями	Контроль доступу Локальне управління Віддалене управління
DHCP	Сервер, клієнт, список клієнтів DHCP, резервування адрес
Перенаправлення портів	Віртуальний сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ Динамічний DNS DynDns, NO-IP
Динамічний DNS	DynDns, NO-IP
Контроль доступу	Батьківський контроль, локальне управління, список вузлів, білий список, чорний список
Міжмережевий екран	Захист від DoS-атак, міжмережевий екран SPI, фільтрація за IP-адресою / MAC-адресою
Протоколи	IPv4, IPv6
Гостьова Мережа	Одна 2,4 ГГц гостьова мережа Одна 5 ГГц гостьова мережа
VPN Server	OpenVPN PPTP VPN