

Бездротовий маршрутизатор Netis N1 AC1200

Знято з виробництва



Виробник: [Netis Systems](#)

Вага (брутто): 0.568 кг

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11ac](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц, 2.4 ГГц](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 1167 Мбит/с](#)

Швидкість LAN портів: [1 Гбіт/с, 100 Мбіт/с](#)

Кількість LAN портів: [4](#)

Наявність USB порту: [Є](#)

Гарантія: [24 місяці](#)

Нові моделі



[Бездротовий маршрутизатор 802.11ac Netis WF2780](#)

Код: 159145

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Netis Systems



[Бездротовий маршрутизатор Netis N2 AC1200](#)

Код: 267396

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Netis Systems

Опис

Бездротовий маршрутизатор AC1200 забезпечує наступне покоління Wi-Fi на гігабітній швидкості.

Завдяки технології Wi-Fi з одночасною роботою двох діапазонів він забезпечує швидкість до 2,4 ГГц 300 Мбіт/с + 5 ГГц 867 Мбіт/с та дозволяє уникнути перешкод, забезпечуючи високу швидкість Wi-Fi та надійні з'єднання. Це робить його ідеальним для великих будинків з декількома пристроями.

Крім того, N1 забезпечує дротовий гігабітний зв'язок, що в 10 разів перевищує звичайні швидкісні Ethernet-з'єднання, та найкраще підходить для швидкісного передавання файлів та потокового передавання HD-файлів. Порт USB 2.0 забезпечує з'єднання з 3G/4G модемами для розподілу мережі.

Особливості

- Стандарт 802.11AC Wi-Fi наступного покоління
- Працює без проблем з усіма пристроями 802.11a / b / g / n / ac
- 2,4 ГГц 300 Мбіт/с та 5 ГГц 867 Мбіт/с одночасним подвійним діапазоном
- 2 * 5дБі високочастотні антени для потужного бездротового покриття
- Створення SSID, що забезпечить до 6 додаткових бездротових мереж для гостей
- Легке підключення бездротових пристроїв за допомогою кнопки WPS
- П'ять гігабітних портів в 10 разів швидше, ніж звичайні з'єднання Fast Ethernet
- Швидке налаштування з вбудованою багатомовною веб-сторінкою керування
- Порт USB2.0 підтримує спільний доступ до файлів, сервер FTP та медіа сервер

Характеристики

Бездротова мережа	
Стандарти	IEEE 802.11b / g / n на частоті 2,4 ГГц IEEE 802.11a / n / ac на частоті 5 ГГц
Швидкість передачі	До 300 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц До 867 Мбіт/с на частоті 5 ГГц
Діапазон частот	2400-2483,5 МГц; 5180-5825 МГц
Потужність передавача	20дБм max

Швидкість передачі даних	802.11ac: 80 МГц (450, 900 Мбіт / с) 802.11n: 40 МГц (300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбіт / с) 20 МГц (144, 130, 115, 86, 57, 43, 28, 14 Мбіт / с) (авто визначення) 801.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6 Мбіт / с 802.11b: 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Мбіт / с
Бездротовий режим	AP, WDS, AP+WDS, Репітер, Клієнт, Кілька AP
Бездротова безпека	64/128-біт WEP WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA/WPA2 Видимість SSID Увімкнення/Вимкнення, MAC-фільтр бездротової мережі
Обладнання	
Стандарти	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3u 1000Base-TX
Чіпсет	Realtek RTL8197FS(1 ГГц) +RTL8812BRH+RTL8367RB
	16MB SPI/ 128MB DDR2
Інтерфейси	1*USB 2.0 1 * 10/100/1000M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN порт; 4 * 10/100/1000M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN порт
LED	PWR, WPS,Internet, 2.4G, 5G, LAN1~4, WAN, USB
Кнопки	Default, WPS, WIFI on/off (увімкн/вимкн)
Антенна	2 * зовнішні 5dBi антени, omni-directional
Блок живлення	DC 12V/1A (Вихід)
Розміри(Д х Ш х В)	263*147*37мм
Вага	550г
Програмне забезпечення	
WAN з'єднання	3G / 4G, DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
Переадресація портів	Віртуальні сервери, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port
QoS	WMM, Контроль пропускної здатності
Управління доступом	IP/MAC/Домен Фільтри
	PPTP, L2TP, IPSEC
Інші	DDNS, Статична маршрутизація, WOL, Віддалений менеджмент, Оновлення вбудованого ПЗ, Резервне копіювання та відновлення
Інше	
Сертифікація	FCC, CE
Параметри навколишнього середовища	Робоча температура: 0 ... 40 °C Температура зберігання: -40 ... 70 °C Відносна вологість повітря при експлуатації: 10 ... 90%, без утворення конденсату Відносна вологість повітря при зберіганні: 5 ... 90%, без утворення конденсату