# Бездротовий маршрутизатор FoxGate WFR-301

Знято з виробництва




| | |
|---|---|
| Виробник: | FoxGate |
| Частотний діапазон Wi-Fi: | 2.4 ГГц |
| Швидкість Wi-Fi з'єднання: | До 54 Мбіт/с |
| Швидкість LAN портів: | 100 Мбіт/с |
| Кількість LAN портів: | 4 |
| Конструкція антен: | Незнімні |
| Наявність USB порту: | Ні |

## Опис

Бездротовий 2,4 ГГц (802.11g) 4-х портовий маршрутизатор FoxGate WFR-301 дозволяє забезпечити бездротовий доступ до виділеної лінії або широкосмугового модема на швидкості до 54 Мбіт/с, організувати бездротову мережу в межах будинку або офісу, а також розширити існуючу дротову мережу.

Для запобігання несанкціонованому доступу в мережу, атак хакерів і перегляду користувачами мережі web-сторінок, що містять небажаний контент, в бездротовому маршрутизаторі WFR-301 реалізований цілий комплекс рішень з безпеки. Серед них: вбудований міжмережевий екран, фільтр MAC-адрес, фільтр запитуваних послуг і URL-адрес, шифрування за стандартами WEP, WPA/WPA2.

Бездротовий маршрутизатор WFR-301 повністю підтримує стандарти 802.11g і 802.11b,

гарантуючи сумісність з широким діапазоном безпровідних пристроїв. Бездротовий маршрутизатор 802.11g містить чотири порти Ethernet, що дозволяє підключати персональні комп'ютери, принтери та інші пристрої з Ethernet-інтерфейсом.

Завдяки Майстру швидкого налаштування (Quick Setup Wizard), початкова конфігурація бездротового маршрутизатора WFR-301 займає всього кілька хвилин. Для більш гнучкої і точної настройки застосовується зручний і функціональний web-інтерфейс. Для настройки бездротового маршрутизатора WFR-301 не потрібна установка спеціального програмного забезпечення, що дозволяє конфігурувати пристрій з будь-якого персонального комп'ютера в мережі.

## Характеристики

- Збільшена площа покриття завдяки технології Range +
- Сумісність зі стандартом ITU-T 802.11g
- Зворотна сумісність зі стандартом ITU-T 802.11b
- 64/128-бітове WEP і WPA шифрування
- Антена 3dBi
- Вбудований 4-портовий FastEthernet комутатор
- Підтримка VPN
- Проста настройка за допомогою покрокового майстра настройки
- Веб-інтерфейс для управління
- Підтримка UPnP
- Електроживлення: DC 9В 700мА