

Маршрутизатор MikroTik hAP (RB951Ui-2nD)



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.355 кг

Частотний діапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбіт/с](#)

Швидкість LAN портів: [100 Мбіт/с](#)

Кількість LAN портів: [5](#)

Конструкція антен: [Вбудовані](#)

Наявність USB порту: [Є](#)

Кількість SFP\SFP + портів: [Немає](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

hAP (RB951Ui-2nD) - бездротова точка доступу \ маршрутизатор невеликої потужності для домашнього використання з підтримкою протоколів 802.11b / g / n, MIMO 2x2 і працює на частоті 2.4 ГГц. П'ять Ethernet портів і вбудована антена. До порту USB можна підключити 3G / 4G модем. П'ятий порт має можливість жити пристрої, які підключаються по Passive PoE (24В). hAP (RB951Ui-2nD) - бездротова точка доступу невеликої потужності для домашнього використання з підтримкою протоколів 802.11b / g / n MIMO 2x2 і працює на частоті 2.4 ГГц. П'ять Ethernet портів і вбудована антена. До порту USB можна підключити 3G / 4G модем. П'ятий порт має можливість жити пристрої, які підключаються по Passive PoE (24В).

Підходить для установки в невеликому офісі або вдома.

Характеристики

Ліцензія (Router OS), lvl	4
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Режим роботи	AP/CPE/PtP
Стандарт передачі даних	802.11b/g/n
Підтримка MIMO	2x2
Операційна система	RouterOS
Потужність передавача	до 22dBm (160 мВт)
Раздача Passive PoE	Так
Тип антени	Всеспрямована
Посилення антени, dBi	1.5
Частота процесора	650MHz
Об'єм RAM	64MB
Кількість портів 10/100 Mbit	5
Порт USB	1
Живлення через jack роз'єм	Так
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	3
Комплектація	Точка доступу hAP, блок живлення 5V 0.7A
Розміри без упаковки, мм	113x89x28
Вага в упаковці, г	350