

Бездротовий маршрутизатор Netis MW5230 з підтримкою USB 3G/4G модемів



Виробник: [Netis Systems](#)

Вага (брутто): 0.477 кг

Підтримка IPTV: [Є](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [2.4 ГГц](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбіт/с](#)

Швидкість LAN портів: [100 Мбіт/с](#)

Кількість LAN портів: [4](#)

Конструкція антен: [Незнімні](#)

Наявність USB порту: [Є](#)

Гарантія: [24 місяці](#)

Опис

Роутер MW5230 забезпечує різноманітність способів доступу до мережі Інтернет. Він підтримує з'єднання з мережею Інтернет за допомогою 3G / 4G USB модему, так само можна використовувати традиційне підключення по Ethernet через кабель до порту WAN або скористатися бездротовим доступом (WISP) до мережі Інтернет. Зовнішній USB-накопичувач можна підключити через порт USB2.0 для відправки файлів, відтворення медіаконтенту і налаштування сервера ftp. Для локального підключення MW5230 забезпечує швидкість бездротової передачі даних до 300Mbps, що є ідеальним для швидкого завантаження файлів, Internet - дзвінків і онлайн перегляду HD відео.

Особливості:

- Сумісний з 3G/4G USB-модемами
- Підтримка: 3G/4G, DHCP, Статичний IP, PPPoE, PPTP, L2TP
- Неймовірна швидкість Wi-Fi з'єднання до 300Mbps для швидкої закладки, Internet - дзвінків та онлайн перегляду HD відео
- MIMO високочутливі 5dBi антени забезпечують максимальний діапазон покриття та

стабільність з'єднання

- Подвійний режим роботи - Роутер, Брідж (тільки точка доступу)
- Множинні режими бездротової роботи - AP, Ретранслятор (Репітер), AP+WDS, WDS, Клієнт
- Мульти-SSID забезпечує до 3 додаткових мереж для гостей та друзів
- Покращена функція VLAN дозволяє вам використовувати додатки IPTV
- Проста настройка безпеки бездротового зв'язку натисканням кнопки WPS
- Альтернативні Функції USB для зберігання, передачі, FTP і медіасерверів
- Інтелектуальний контроль ширини каналу для кожного клієнта окремо
- Контроль доступу до Інтернету - IP Фільтри, MAC Фільтри, Фільтри доменів на основі часу
- Швидке Налаштування, вбудована багатомовна сторінка керування

Характеристики

Стандарти	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Швидкість Wi-Fi	До 300Mbps
Частотний діапазон	2.4-2.4835ГГц
Потужність передавача	20dBm (100mW)
Швидкість передачі даних	802.11n: 40МГц: (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20 МГц: (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Автоматично) 802.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
Бездротові режими	AP, Ретранслятор (Репітер), AP+WDS, WDS, Клієнт, Мульти-SSID
Безпека	4/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), MAC Фільтр
Інтерфейси	1 * 10/100Mbps WAN порт 4 * 10/100Mbps LAN порт 1 * USB 2.0 Порт, для 3G/4G USB Модему або USB-накопичувача
Індикатори	WPS, USB, WAN, LAN1-LAN4, WLAN, PWR
Кнопки	WPS, Reset
Антени	3* 5dBi Стаціонарних Антени
Живлення	DC 12V/1A
Тип WAN підключення	3G/4G, DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
Переадресація портів	Віртуальні Сервери, Синхронізація Портів, UPnP, DMZ, FTP Private Port
QoS	WMM, керування шириною каналу
Контроль доступу	IP/MAC/доменні фільтри
Режими USB	Samba(Накопичувач)/FTP Сервер/Медіасервер
Типи VPN	PPTP, L2TP, IPSec

Інше	IPTV, динамічний DNS, статична маршрутизація, WOL, резервне копіювання та відновлення, оновлення ПЗ
Сертифікація	FCC, CE
Параметри оточуючого середовища	Робоча температура: 0°C ~40°C Температура зберігання: -40°C~70°C Робоча вологість: 10%~90% без утворення конденсату Вологість при зберіганні: 5%~90% без утворення конденсату
Комплект поставки	Роутер MW5230, адаптер живлення, кабель Ethernet, керівництво швидкого налаштування